



中华人民共和国供销合作行业标准

GH/T 1020—2000

梳 棉 胎

Carding cotton wadding

2000-07-04 发布

2000-08-01 实施

中华全国供销合作总社 发布

中华人民共和国供销合作
行 业 标 准
梳 棉 胎
GH/T 1020—2000

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话：(010)51299090、68522006

2000年12月第一版

*

书号：155066·2-13367

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68522006

前 言

本标准是对 ZB B32 002—1989《梳棉胎》的修订。修订时保留了原标准仍然适用的技术内容。根据实际情况,主要修改以下两点:

1. 增加产品规格,使标准适用于婴幼儿梳棉胎规格要求。
2. 感官指标中的色泽指标增加无漂白棉要求,形态对棉结、索丝不再规定。

本标准自 2000 年 8 月 1 日实施之日起,同时代替 ZB B32 002—1989。

本标准由中华全国供销合作总社棉麻局提出。

本标准起草单位:中华全国供销合作总社棉麻局。

本标准主要起草人:雷香菊、龚文龙、刘澜。

梳 棉 胎

Carding cotton wadding

1 范围

本标准规定了梳棉胎的规格、分级、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存和运输。
本标准适用于以棉花为原料,以棉纱为辅料,经过清花、梳棉、铺网、网纱、研磨而成的梳棉胎。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 398—1993 棉本色纱线

GB 1103—1999 棉花 细绒棉

3 产品规格(尺寸)

3.1 基本尺寸

3.1.1 长度分为 900 mm、1 450 mm、2 000 mm、2 100 mm、2 170 mm、2 270 mm、2 330 mm。

3.1.2 宽度分为 900 mm、1 050 mm、1 350 mm、1 500 mm、1 670 mm、1 730 mm、1 830 mm、1 900 mm、2 000 mm。

3.2 尺寸允差

尺寸允差为±2%。

4 梳棉胎分级

4.1 梳棉胎分为特级、一级、二级、三级、四级,共五个等级。

4.2 各级梳棉胎等级以原棉平均品级(下同)为基础。特级梳棉胎所用原棉为二级;一级梳棉胎所用原棉为三级;二级梳棉胎所用原棉为四级;三级梳棉胎所用原棉为五级;四级梳棉胎所用原棉为六级。

各级原棉品级必须符合 GB 1103 的规定和实物标准的品级程度。

5 技术要求

5.1 感官要求

感官要求见表 1。