

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 54004—93

涤纶低弹网络丝

1993-03-23 发布

1994-03-01 实施

中华人民共和国纺织工业部 发布

涤纶低弹网络丝

1 主题内容与适用范围

本标准规定了涤纶低弹网络丝的技术要求、分等规定、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存。

本标准适用于线密度 55.0~360.0dtex、其单丝线密度为 2.8~5.6dtex、圆形截面、半消光、本色民用涤纶低弹网络丝的品质鉴定和验收。

2 引用标准

- GB 250 评定变色用灰色样卡
- GB 3291 纺织名词术语(纺织材料、纺织产品通用部分)
- GB 6502 合成纤维长丝及变形丝取样方法
- GB 6505 合成纤维长丝及变形丝沸水收缩率试验方法
- GB 6506 合成纤维变形丝卷缩性能试验方法
- GB 6508 涤纶长丝与变形丝的染色均匀性试验方法
- GB 6529 纺织品调湿和试验用标准大气
- GB 8170 数值修约规则
- GB/T 14343 合成纤维长丝及变形丝线密度测定方法
- GB/T 14344 合成纤维长丝及变形丝断裂强度及断裂伸长测定方法
- FZ/T 50001 合成纤维网络丝网络度试验方法

3 术语

网络度 每米丝条内能承受一定负荷的网络节个数。
其他术语按 GB 3291 规定。

4 技术要求

4.1 涤纶低弹网络丝物理指标如表 1。