

ICS 59.080.30
W 13

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 64025—2011

涂层面料用机织粘合衬

Adhesive-bonded woven interlinings for coated fabrics

2011-12-20 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
涂层面料用机织粘合衬
FZ/T 64025—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2012年3月第一版

*

书号: 155066·2-23074

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分技术委员会(SAC/TC 209/SC 2)归口。

本标准起草单位:南通江淮衬布有限公司、长兴适安特服装材料有限公司、上海市纺织工业技术监督所、宁波经济技术开发区索科纺织品有限公司、中国产业用纺织品行业协会、上海市服装研究所。

本标准主要起草人:刘建、周德财、张宝庆、李启涵、李桂梅、郑峰、蔡云峰。

涂层面料用机织粘合衬

1 范围

本标准规定了涂层面料用机织粘合衬的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志和包装。本标准适用于鉴定涤纶长丝为原料,本白、漂白和有色涂层面料用机织粘合衬的品质。其他原料为基布的本白、漂白和有色涂层面料用机织粘合衬可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
 GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定
 GB/T 4669 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量测定
 GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
 GB/T 14801 机织物与针织物斜纹和弓纬试验方法
 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
 FZ/T 01074 服装衬产品标识
 FZ/T 01075 服装衬外观疵点检验方法
 FZ/T 01082 热熔粘合衬干热尺寸变化试验方法
 FZ/T 01083 热熔粘合衬干洗后的外观及尺寸变化试验方法
 FZ/T 01084 热熔粘合衬水洗后的外观及尺寸变化试验方法
 FZ/T 01085 热熔粘合衬剥离强力试验方法
 FZ/T 01110 粘合衬粘合压烫后的渗胶试验方法
 FZ/T 10005 棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

涂层面料用机织粘合衬 adhesive-bonded woven interlinings for coated fabrics
 以涤纶长丝为原料,机织成基布,经拒水整理后上胶制成涂层面料专用的粘合衬。

4 技术要求

4.1 分等规定

4.1.1 产品的品等分为优等品、一等品、合格品,低于合格品的为不合格品。

4.1.2 产品的评等分为理化性能和外观质量两个方面。理化性能包括单位面积质量偏差率、剥离强力、组合试样干热尺寸变化率、组合试样水洗尺寸变化率、组合试样洗涤外观变化、组合试样热熔胶渗