



团 体 标 准

T/YNIA 018—2023

针刺合成革基布

Needle-punched synthetic leather base fabric

2023-07-18 发布

2023-08-18 实施

上海长三角非织造材料工业协会 发 布
中 国 标 准 出 版 社 出 版

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海长三角非织造材料工业协会提出。

本文件由上海长三角非织造材料工业协会标准化委员会归口。

本文件起草单位：浙江科泰非织造布有限公司、福建新元科技有限公司、仪征市东元无纺织物有限公司、福建福能南纺卫生材料有限公司、天津工业大学纺织科学与工程学院、诺博汽车系统有限公司、吉利汽车研究院(宁波)有限公司、北京汽车研究总院有限公司、合众新能源汽车有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、华人运通(江苏)技术有限公司、上海汽车集团股份有限公司乘用车公司。

本文件主要起草人：余国、施立新、赵东生、黄族健、邓辉、王雪飞、刘振华、尚红波、李秋魁、徐伟、张健、兰碧、黄秀珍。

针刺合成革基布

1 范围

本文件规定了针刺合成革基布的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以各种化学纤维为原料,通过针刺法加工而成的非织造基布,包括普通针刺合成革基布和超细纤维针刺合成革基布。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定
- GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 7742.1 纺织品 织物胀破性能 第1部分:胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法
- GB/T 14464—2017 涤纶短纤维
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB/T 17593.2 纺织品 重金属的测定 第2部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法
- GB/T 17593.3 纺织品 重金属的测定 第3部分:六价铬 分光光度法
- GB/T 17593.4 纺织品 重金属的测定 第4部分:砷、汞原子荧光分光光度法
- GB/T 23344 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定
- GB/T 24121 纺织制品 断针类残留物的检测方法
- GB/T 24218.1 纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定
- GB/T 24218.2 纺织品 非织造布试验方法 第2部分:厚度的测定
- GB/T 24218.3 纺织品 非织造布试验方法 第3部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)
- GB/T 24218.5 纺织品 非织造布试验方法 第5部分:耐机械穿透性的测定(钢球顶破法)
- GB/T 24218.15 纺织品 非织造布试验方法 第15部分:透气性的测定
- GB/T 24248—2009 纺织品 合成革用非织造基布
- GB/T 32440 鞋类 鞋类和鞋类部件中存在的限量物质 邻苯二甲酸酯的测定
- FZ/T 52002 锦纶 66 短纤维
- FZ/T 52027—2012 非织造用涤纶短纤维
- FZ/T 52060—2021 有色非织造用涤纶短纤维