

备案号：34466—2012

DB31

上海市地方标准

DB31/T 606—2012

立杆挂旗广告设置技术规范

Technical standard of vertical street flag advertising installation

2012-07-03 发布

2012-09-01 实施

上海市质量技术监督局 发布

前 言

本规范按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规定》编写。目前立杆挂旗广告设置技术规范尚无可参照的国家标准和行业标准。

本规范的实施将为立杆挂旗的广告发布单位、设计单位、制作单位提供技术指导和技术保证,从而提高广告挂旗的品质,促进广告从业单位及其从业人员自律,消除安全隐患,提升城市道路安全和市容市貌水平。

本规范由上海市广告协会提出,由上海市工商行政管理局归口。

本规范起草单位:上海市广告协会、上海电力广告有限公司。

本规范主要起草人:缪钧、薛九委、周宗耀、曾顺春。

本规范于 2012 年 9 月首次发布。

立杆挂旗广告设置技术规范

1 范围

本规范规定了在立杆上设置广告挂旗的施工安全、固定构架、旗面制作、紧固安装、巡视维护等技术要求和管理要求。

本规范适用于利用路灯电杆、电力架空线杆、公交车线路电杆以及其他户外立杆(以下统称立杆)上设置的广告挂旗。

2 规范性引用文件

下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

CJJ 149 城市户外广告设施技术规范

DB31/283 户外广告设施设置技术规范

中华人民共和国广告法

上海市户外广告设施设置阵地规划

上海市户外广告设施管理办法

国家电网公司电力安全工作规范(线路部分)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1

输出精度 resolution

旗面印刷时对印刷质量的分辨率要求。

3.2

净尺寸 display size

广告发布时显示的画面尺寸。

3.3

出血 bleed

旗面制作过程中折叠或裁切掉的超出净尺寸的画面颜色。

4 一般规定

4.1 立杆挂旗广告旗面垂直投影不得在车行道以内。

4.2 立杆挂旗广告不得妨碍电力、公交、通信等线路安全运行和检修,不得遮挡立杆铭牌。

4.3 立杆挂旗广告不得影响交通安全。不得在设有交通标志牌和信号装置的立杆上挂旗;不得遮挡交通标志和信号装置;路口近交通信号装置 15 m 距离内不得设置广告挂旗。