


UDC 674·614.8  
C 68



# 中华人民共和国国家标准

GB 15606—1995

---

## 木工(材)车间安全生产通则

General rules to safety production  
of woodworking shop

1995-06-19发布

1996-01-01实施

---

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
木 工 ( 材 ) 车 间 安 全 生 产 通 则  
GB 15606—1995

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号  
邮政编码：100045

<http://www.bzcb.com>

电话：63787337、63787447

1996年6月第一版 2005年1月电子版制作

\*

书号：155066·1-12388

版权专有 侵权必究  
举报电话：(010) 68533533

# 中华人民共和国国家标准

## 木工(材)车间安全生产通则

GB 15606—1995

General rules to safety production  
of woodworking shop

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了木工(制材)车间的作业环境、平面布置、设备与安全装置、安全操作、安全管理与教育等要求。

本标准适用于原木制材、配料仓库、木制品、三板二次加工、木模加工等木工(制材)车间。

### 2 引用标准

- GB 2893 安全色
- GB 2894 安全标志
- GB 4053 工业固定式防护栏杆
- GB 5083 生产设备安全卫生设计总则
- GB 5226 机床电气通用技术条件
- GB 7033 护指键式和护罩式木工平刨床安全技术条件
- GB 12557 木工机床结构安全通则
- TJ 16 建筑设计防火规范
- TJ 34 工业照明设计标准
- TJ 36 工业企业设计卫生标准

### 3 术语

#### 3.1 木工

指木材的机械加工,不包括手工和三板制造加工。

#### 3.2 木工(材)车间

可指单纯的木材加工车间(工厂)、单纯的木制品(木器、木模、模型、家具、门窗、三板的二次加工)制造车间(工厂),亦可指木材与木制品综合的加工车间。

#### 3.3 车间(工厂)

指单位或部门,也指单位负责人。

#### 3.4 内护罩

指设在平刨床唇口下方的一种圆弧形的防护罩。

### 4 作业环境

#### 4.1 温度

4.1.1 木工车间内工作地点的空气温度及防暑防寒要求应符合 TJ 36 的有关规定。

4.1.2 木工车间工作地点的空气温度不得高于 35℃,当高于 35℃时,工厂应采取有效的防暑降

国家技术监督局 1995-06-19 批准

1996-01-01 实施