



汽 车 配 件 用 品 行 业 标 准

CAB 1027—2014

汽 车 罩

Car covers

2014-05-05 发布

2014-05-15 实施

全国工商联汽车摩托车配件用品业商会 发 布

前 言

本标准参考国内主要汽车罩采购商的标准,结合我国实际情况制定。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国工商联汽车摩托车配件用品业商会提出。

本标准由全国工商联汽车摩托车配件用品业商会标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:浙江明丰汽车用品有限公司、中国标准化协会可靠性专业委员会。

本标准参与起草单位:北京中标宇信质量与可靠性工程技术研究院、中标全联汽配用品检测鉴定中心、浙江省汽车用品质量检验中心、浙江省汽车用品行业协会。

本标准负责起草人:沈中明。

本标准参与起草人:历超南、沈茂、程阳。

汽车罩

1 范围

本标准规定了汽车罩的要求,检验方法,检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以聚丙烯(PP)无纺布类、聚乙烯(PE)复合类、聚氯乙烯(PVC)复合类、涂层布类、牛津布类为材质汽车罩,其他材质的汽车罩参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 4669 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定
- GB/T 4744 纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法
- GB/T 4745 纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法
- GB/T 13773.1 纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第1部分:条样法接缝强力的测定
- GB/T 16991 纺织品 色牢度试验 高温耐人造光色牢度及抗老化性能 氙弧
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB/T 18830 纺织品 防紫外线性能的评定
- GB/T 24218.1 纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定

3 要求

3.1 分类

- 3.1.1 按车型分为三厢车车罩、两厢车车罩、吉普/商务车车罩。
- 3.1.2 按款式分为汽车全罩、汽车半罩。

3.2 型号尺寸

- 3.2.1 汽车全罩的成品尺寸及允许偏差按表1的规定。

表 1 汽车全罩成品尺寸及允许偏差 单位为毫米

汽车罩型号		S	M	L	XL	XXL	允许偏差(±)
三厢车	长	4 300	4 600	4 900	5 200	5 500	60
	宽	1 700	1 750	1 750	1 750	2 000	30
	高	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	30