



中华人民共和国国家标准

GB/T 9846.6—2004
代替 GB/T 9846.7—1988

胶 合 板 第 6 部分：普通胶合板标志、标签和包装

Plywood—Part 6: Marking, tag, packaging of plywood for general use

2004-06-22 发布

2004-09-15 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 9846《胶合板》分为八个部分：

- 第 1 部分：分类(代替 GB/T 9846.1—1988)；
- 第 2 部分：尺寸公差(代替 GB/T 9846.3—1988)；
- 第 3 部分：普通胶合板通用技术条件(代替 GB/T 9846.4—1988 和 GB/T 13009—1991)；
- 第 4 部分：普通胶合板外观分等技术条件(代替 GB/T 9846.5—1988)；
- 第 5 部分：普通胶合板检验规则(代替 GB/T 9846.6—1988 和 GB/T 9846.8—1988)；
- 第 6 部分：普通胶合板标志、标签和包装(代替 GB/T 9846.7—1988)；
- 第 7 部分：试件的锯制(代替 GB/T 9846.9—1988)；
- 第 8 部分：试件尺寸的测量(代替 GB/T 9846.10—1988)。

本部分为 GB/T 9846《胶合板》的第 6 部分。

本部分是对 GB/T 9846.7—1988《胶合板 普通胶合板标志、包装、运输和贮存》的修订，并将 GB/T 13009—1991《热带阔叶树材普通胶合板》第 7 章的内容纳入其中。与前版标准(GB/T 9846.7—1988)相比，主要技术内容没有变更，只是取消了 GB/T 9846.7—1988 中附录 A，将其改为本部分的条文。

本部分自实施之日起，代替 GB/T 9846.7—1988。

自 GB/T 9846—2004 实施之日起，GB/T 9846.2—1988、GB/T 9846.11—1988 和 GB/T 9846.12—1988 即行废止。

本部分由国家林业局提出。

本部分由全国人造板标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所。

本部分参加起草单位：上海木材工业研究所、上海福海(木业)企业有限公司、东莞佳力木业有限公司、光大木材工业(深圳)有限公司、国营松江胶合板厂、上海联合木材工业有限公司、上海百霖木业有限公司、南海市华光装饰板材有限公司。

本部分主要起草人：曹忠荣、张莺红、康熹、彭东华、刘永丹、李晓秀、关键、顾燕、冯桐昌。

胶 合 板

第 6 部分：普通胶合板标志、标签和包装

1 范围

GB/T 9846 的本部分规定了普通胶合板的标志、标签、包装、运输和贮存的要求。
本部分适用于普通胶合板。

2 标志

2.1 在每张胶合板背板的右下角或侧面用不褪色的油墨加盖表明该胶合板的类别、等级、甲醛释放量级别、生产厂代号、检验员代号及生产日期的标记。

2.2 等级标记用 、、 分别代表普通胶合板的各个等级。

2.3 甲醛释放量级别分别用 E₀、E₁ 和 E₂ 标示。

3 标签

每包胶合板应有标签，其上应标明：生产厂名、地址、品名、商标、产品标准号、规格、树种、类别、等级、甲醛释放量级别、张数和生产日期等。

4 包装

胶合板出厂时应按不同类别、树种、规格、等级、甲醛释放量级别、批号分别包装。为防止板面污损，打包时最外面一张板的面板应朝内。对有特别要求的胶合板，按供需协议包装。

5 运输和贮存

5.1 要用清洁、干燥及带篷的运输工具运输胶合板。

5.2 胶合板在运输和贮存过程中不得受潮，要防止搬运时人为和机械损伤。