

ICS 65.100
G 23



中华人民共和国国家标准

GB 3796—1999

农药包装通则

General rule for packing of pesticides

1999-11-19 发布

2000-09-01 实施

国家质量技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
农 药 包 装 通 则

GB 3796—1999

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.bzchs.com>

电话:63787337、63787447

2000年5月第一版 2004年11月电子版制作

*

书号: 155066·1-16685

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准按照 GB/T 1.7—1988《标准化工作导则 产品包装标准的编写规定》，结合我国农药包装发展现状，在 GB 3796—1983《农药包装通则》的基础上修订而成。

本标准自实施之日起，代替 GB 3796—1983。

本标准的试验方法和数值是根据联合国《关于危险货物运输的建议书》和我国《铁路危险货物运输管理规则》的有关规定确定的。

本标准由国家石油和化学工业局提出。

本标准由沈阳化工研究院归口。

本标准负责起草单位：化学工业部标准化研究所、沈阳化工研究院。

本标准参加起草单位：江苏龙灯博士摩包装材料有限公司、山东华阳农药化工集团公司、山东农药工业股份有限公司。

本标准主要起草人：王晓兵、侯宇凯、楼少巍、梅建、冯秀珍、高德军、王绍鹏。

中华人民共和国国家标准

GB 3796—1999

农药包装通则

代替 GB 3796—1983

General rule for packing of pesticides

1 范围

本标准规定了农药的包装类别、包装技术要求、包装件运输、包装件贮存、试验方法和检验规则。本标准适用于农药包装。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 190—1990 危险货物包装标志

GB 191—1990 包装储运图示标志

GB/T 4857.3—1992 包装 运输包装件 静载荷堆码试验方法

GB/T 4857.5—1992 包装 运输包装件 跌落试验方法

GB/T 6388—1986 运输包装收发货标志

GB/T 13251—1991 包装 包装容器 钢提桶

GB/T 17344—1998 包装 包装容器 气密试验方法

3 包装类别

3.1 农药产品按危险程度分为两级。一级属于危险品,分为三类;二级属于非危险品。

3.2 农药产品运输包装件和容器的试验项目和定量值见表1。

表1 试验项目和定量值

试验项目	一级			二级
	I类	II类	III类	
堆码(一般包装,24 h;塑料包装桶,40 C,28 d),m	≥ 3.0	3.0	3.0	3.0
跌落,m	≥ 1.8	1.2	0.8	0.3
气密(5 min),kPa	≥ 30	20	20	20
液压(一般包装,5 min;塑料包装桶,30 min)kPa	≥ 250	100	100	—

3.3 不同危险等级的农药对包装容器和包装材料的要求

3.3.1 一级产品包装

使用钢桶、塑料桶、铝瓶、玻璃瓶、高密度聚乙烯氟化瓶、塑料瓶、塑料袋、高密度纸桶、箱和铝箔袋等。

3.3.2 二级产品包装

使用钢桶、塑料桶、玻璃瓶、塑料瓶、塑料袋、高密度聚乙烯氟化瓶、箱和纸袋等。