

ICS 79.060.20
B 70



中华人民共和国国家标准

GB/T 34717—2017

挤 压 刨 花 板

Extruded particleboard

2017-11-01 发布

2018-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
挤 压 刨 花 板
GB/T 34717—2017

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2017年11月第一版

*

书号: 155066·1-58230

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国人造板标准化技术委员会(SAC/TC 198)归口。

本标准起草单位:南京林业大学、江苏凯旋木业有限公司、厦门市以和为贵建设工程管理有限公司、中国林业科学研究院木材工业研究所、苏州市质量技术监督综合检验检测中心、上海伊村福旺木业有限公司。

本标准主要起草人:王卫东、金菊婉、梁星宇、卢晓宁、吕斌、张耀丽、于昌文、叶贵和、范国锋、单舒雅、高东辉、董金胜。

挤 压 刨 花 板

1 范围

本标准规定了挤压刨花板的术语和定义、分类、要求、规格限、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于干燥条件下非承载型的挤压刨花板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4897—2015 刨花板

GB/T 17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18259—2009 人造板及其表面装饰术语

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 19367—2009 人造板的尺寸测定

LY/T 1717—2007 人造板抽样检验指导通则

3 术语和定义

GB/T 18259—2009 和 LY/T 1717—2007 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了 GB/T 18259—2009 和 LY/T 1717—2007 中的某些术语和定义。

3.1

挤压刨花板 extruded particleboard

以木材和非木材植物刨花为原料,经干燥、施胶、挤压而成的板材。

3.2

干燥条件 dry conditions

室内环境或者有保护措施室外环境。通常指温度 20℃、相对湿度不高于 65%或在一年中仅有几个星期相对湿度超过 65%的环境状态。

[GB/T 18259—2009,定义 2.1.79]

3.3

规格限 specification limit

规定的用以判定单位产品某计量质量特征是否合格的界限值。

[LY/T 1717—2007,定义 3.1.5]

3.4

上规格限 upper specification limit

μ_u

规定的合格计量质量特征的最大值。