

UDC 621.315.337.045
K 13



中华人民共和国国家标准

GB/T 7095.2—1995

漆包扁绕组线 第2部分：120级缩醛漆包铜扁线

Enamelled rectangular wires—
Part 2: Polyvinyl-acetal enamelled
rectangular copper wires, class 120

1995-04-06 发布

1996-01-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

漆包扁绕组线 第2部分：120级缩醛漆包铜扁线

GB/T 7095.2—1995

Enamelled rectangular wires —
Part 2: Polyvinyl-acetal enamelled
rectangular copper wires, class 120

代替 GB 7095.2—86

本标准等效采用国际电工委员会 IEC 317-18(1990)《特种绕组线产品标准 第18部分 120级缩醛漆包铜扁线》。

1 主题内容与适用范围

- 1.1 本标准规定了120级缩醛漆包铜扁线品种、规格、技术要求及检验。
- 1.2 本标准适用于120级缩醛漆包铜扁线(简称缩醛漆包铜扁线)。
- 1.3 本标准应与GB/T 7095.1一起使用。

2 引用标准

GB/T 3048 电线电缆电性能试验方法
GB 4074 漆包线试验方法
GB/T 7095.1 漆包扁绕组线 第1部分 一般规定

3 使用特性

- 3.1 产品具有较好的耐变压器油的特性。
- 3.2 产品具有较好的耐刮性能。
- 3.3 产品的热级为120级。

4 型号

缩醛漆包铜扁线的型号如表1。

表1

型号	名称
QQB—1/120	120级普通漆膜缩醛漆包铜扁线
QQB—2/120	120级加厚漆膜缩醛漆包铜扁线

5 规格

缩醛漆包铜扁线的规格应符合GB/T 7095.1附录A的要求,其范围:

a 边为 0.80~5.60 mm

b 边为 2.00~16.00 mm

国家技术监督局1995-04-06批准

1996-01-01实施