

中华人民共和国国家标准

GB/T 32139-2015

棉花加工术语

Terms of cotton processing

2015-10-09 发布 2016-05-01 实施

目 次

前言·	I	\prod
1 范围	围	1
2 棉石	圪 ·······	1
3 棉石	花加工	9
4 棉石	圪物流 2	4
参考文	献	7
索引·	2	8

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由中华全国供销合作总社提出。

本标准由全国棉花加工标准化技术委员会(SAC/TC 407)归口。

本标准起草单位:中华全国供销合作总社郑州棉麻工程技术设计研究所、中棉工业有限责任公司、中国棉花协会棉花加工分会、北京中棉机械成套设备有限公司、邯郸金狮棉机有限公司、南通棉花机械有限公司、山东天鹅棉业机械股份有限公司、安徽财经大学、南通御丰塑钢包装有限公司、新疆昌吉州纤维检验所。

本标准主要起草人:王利民、王瑞霞、岳洪壮、胡春雷、尹青云、沈洁强、苏英杰、季宏斌、杨丙生、 王韶斌、徐守东、蔡光泉、盖磊。

棉花加工术语

1 范围

本标准规定了棉花加工工业常用术语。 本标准适用于棉花生产、加工、流通和纺织等。

2 棉花

2.1 通用术语

2.1.1

棉花 cotton

锦葵科棉属植物。籽棉、皮棉(原棉)或棉纤维的统称。

2.1.2

棉纤维 cotton fiber

生长在棉植物种子上的纤维。

注:正常成熟的棉纤维具有中腔和天然转曲,横截面为不规则的腰圆形。

2.1.3

机采棉 machine pick cotton

用机械方法采摘的棉花。

2.1.4

手摘棉 hand-pick cotton

用手工采摘的棉花。

2.1.5

异性纤维 foreign fiber

混入棉花中的非棉纤维和非本色棉纤维,如化学纤维、毛发、丝、麻、塑料膜、塑料绳、染色线(绳、布块)等

[GB 1103.1—2012,定义 3.12]

2.1.6

危害性杂物 dangerous foreign matters

混入棉花中的硬杂物和软杂物,如金属、砖石及异性纤维等。

「GB 1103.1—2012,定义 3.14】

2.1.7

霉烂棉 mildewed cotton

被水浸泡或在潮湿的环境下长期存放后,纤维表面蜡质被破坏并产生霉变的棉花。

2.1.8

水渍棉 water packed cotton

遭水浸湿后,纤维表面留有明显水渍痕迹,纤维呈黄褐色的棉花。