



中华人民共和国船舶行业标准

CB/T 153—1995

钢 索 滑 轮

1995-12-19发布

1996-08-01实施

中国船舶工业总公司 发布

钢 索 滑 轮

1 主题内容与适用范围

本标准规定了钢索滑轮(以下简称滑轮)的产品分类、技术要求、试验方法和检验规则、标志和包装。本标准适用于船用吊杆装置,包括船用吊杆式起重机所用滑轮,与《钢索滑车》等配套使用。

2 产品分类

2.1 滑轮的形式与参数按表 1。

表 1

mm

型式	名称	适用钢索直径 <i>d</i>	滑轮公称直径 <i>D</i>									
			112	142	175	200	250	285	335	365	420	450
AH	滑动轴承 铸钢钢索滑轮	8.7~34.5	112	142	175	200	250	285	335	365	420	450
AG	滚动轴承 铸钢钢索滑轮	19.5~34.5	—	—	—	—	250	—	335	—	420	450
BH	滑动轴承 热轧钢索滑轮	19.5~34.5	—	—	—	—	250	285	335	365	420	450
BG	滚动轴承 热轧钢索滑轮	19.5~34.5	—	—	—	—	250	—	335	—	420	450

2.2 AH型滑轮的结构型式和基本尺寸按图 1 和表 2。