



# 中华人民共和国船舶行业标准

CB/T 3324—1995

---

## 钢质舾装件精度

1995-12-19 发布

1996-08-01 实施

---

中国船舶工业总公司 发布

钢质舾装件精度

1 主题内容与适用范围

本标准规定了船舶货舱口盖、门、窗、梯、杆等舾装件的制造和安装的精度要求。

本标准适用于 3 000 吨级及其以上的常规钢质海船, 3 000 吨级以下的船舶和修理船舶可参照使用。

2 引用标准

CB\* 3326 集装箱导轨

3 钢质风雨密货舱口盖制造和安装精度

3.1 滚动式货舱口盖制造和安装的精度要求见表 1。

表 1

mm

项 目		标准范围	允许极限	示 图	
舱口盖 尺寸 偏差	长度(整舱)	$\Delta L_1$	$\pm 5$	$\pm 8$	
	长度(单块)	$\Delta L_2$	$\pm 3$	$\pm 4$	
	宽度	$\Delta L_3$	$\pm 3$	$\pm 5$	
	盖板高度	$\Delta L$	$\pm 2$	$\pm 3$	
	对角线长度(整舱)	$D_1 - D_2$	$\pm 5$	$\pm 7$	
	对角线长度(单块)	$D_3 - D_4$	$\pm 4$	$\pm 5$	
	盖底面四角平面度(单块)		$\leq 3$	$\leq 4$	