

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 263—2003 代替 NY/T 263—1994

天然橡胶初加工机械 锤磨机

Machinery for primary processing of natural rubber—Hammer mill

2003-12-01 发布 2004-03-01 实施

前 言

本标准代替 NY/T 263-1994《锤磨机》。

本标准与 NY/T 263-1994 相比主要变化如下:

- ——标准名称由"锤磨机"改为"天然橡胶初加工机械 锤磨机";
- ——修改了产品的主要参数;
- ——增加了产品的改进序号、示例及两种产品的型号规格和主要参数;
- ——增加了使用可靠性指标及其测定方法;
- ——增加了轴承温升和减速箱最高油温指标;
- ——修改了辊筒的装配质量要求;
- ——增加了筛网的质量要求;
- ——增加了试验条件中对试验原料的要求;
- ——修订了空载试验和负载试验的试验项目;
- ——修订了型式检验的检验项目和判定规则。

本标准由农业部农垦局提出。

本标准由农业部热带作物机械及产品加工设备标准化分技术委员会归口。

本标准起草单位:农业部热带作物机械质量监督检验测试中心、广东省湛江农垦第一机械厂。

本标准主要起草人:黄晖、王金丽、梁慎厚。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

NY/T 263—1994。

天然橡胶初加工机械 锤磨机

1 范围

本标准规定了天然橡胶初加工机械锤磨机的型号规格和主要参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等要求。

本标准适用于天然橡胶初加工机械锤磨机。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 231 金属布氏硬度试验方法
- GB/T 699 优质碳素结构钢
- GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值
- GB/T 1348 球墨铸铁件
- GB 1497 低压电器基本标准
- GB/T 1800.4 极限与配合 标准公差等级和孔、轴的极限偏差表
- GB/T 1958 形状和位置公差 检测规定
- GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 3768 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法
- GB/T 5667 农业机械生产试验方法
- GB/T 9439 灰铸铁件
- GB/T 11352 一般工程用铸造碳钢件
- JB/T 7945 灰铸铁 力学性能试验方法
- JB/T 9050.1 圆柱齿轮减速器通用技术条件
- NY/T 232.2 制胶设备基础件 筛网
- NY/T 232.3-1994 制胶设备基础件 锤片
- NY/T 409-2000 天然橡胶初加工机械通用技术条件

3 产品型号规格和主要参数

3.1 产品型号规格的编制方法

产品型号规格的编制应符合 NY/T 409-2000 中 4.1 的规定,表示如下:

