



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 564—2018

建筑用陶瓷纤维防火板

Fireproofing ceramic fiber boards for building

2018-08-24 发布

2019-04-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类和标记	1
5 尺寸规格	2
6 要求	2
7 试验方法	3
8 检验规则	4
9 标志、包装、运输和贮存	5

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东鲁阳节能材料股份有限公司、中国建筑材料科学研究院。

本标准主要起草人：鹿成滨、刘长蕾、刘超、蒋荃、刘焕英、孟凡伟、张成贺。

建筑用陶瓷纤维防火板

1 范围

本标准规定了建筑用陶瓷纤维防火板的术语和定义、分类和标记、尺寸规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于防火门、钢结构、防火隔墙、防火隔离带等用的陶瓷纤维板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 4132 绝热材料及相关术语

GB/T 5480 矿物棉及其制品试验方法

GB/T 5486 无机硬质绝热制品试验方法

GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 8811 硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法

GB/T 10294 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB/T 10299 绝热材料憎水性试验方法

GB/T 13480 建筑用绝热制品 压缩性能的测定

GB/T 18930 耐火材料术语

GB/T 20285 材料产烟毒性危险分级

GB/T 20313 建筑材料及制品的湿热性能 含湿率的测定 烘干法

GB/T 29906 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

3 术语和定义

GB/T 4132、GB/T 18930 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

建筑用陶瓷纤维防火板 **fireproofing ceramic fiber boards for building**

用加有粘结剂的陶瓷纤维棉制成的具有一定刚度和防火性能的硬质平板状制品。

4 分类和标记

4.1 分类

陶瓷纤维板按密度分为3类:Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型,见表1。