

UDC 621.919
J 41



中华人民共和国国家标准

GB/T 14329.1—93

平刀体键槽拉刀 型式与尺寸

Flat body keyway broach
types and dimensions

1993-04-17 发布

1993-12-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

平刀体键槽拉刀 型式与尺寸

GB/T 14329.1—93

Flat body keyway broach
types and dimensions

1 主题内容与适用范围

本标准规定了平刀体键槽拉刀的型式与结构尺寸。

本标准适用于拉削 GB 1095《平键 键和键槽的剖面尺寸》中,轮毂键槽宽度基本尺寸为 12~40mm,公差带为 P9、Js9、D10 键槽用拉刀。

2 引用标准

GB 3832.1 拉刀矩形柄型式和基本尺寸

3 型式和尺寸

3.1 型式

拉刀的结构型式按图 1。

3.2 尺寸

3.2.1 拉刀的主要结构尺寸按表 1。

3.2.2 拉刀柄部尺寸按 GB 3832.1 I 型。

3.2.3 拉刀的其他结构尺寸见附录 A(参考件)。

3.2.4 拉刀导套横截面尺寸见附录 B(参考件)。

3.3 标记示例

键槽宽度基本尺寸为 20mm,公差带为 P9,拉削长度为 50~80mm,前角为 15°的平刀体键槽拉刀:

平刀体键槽拉刀 20P9 15° 50~80 GB/T 14329.1