

ICS 13.300  
A 80



# 中华人民共和国国家标准

GB 19453—2009

代替 GB 19453.1—2004, GB 19453.2—2004

## 危险货物电石包装检验安全规范

Safety code for inspection of packaging of dangerous goods for calcium carbide

2009-06-21 发布

2010-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准第4章、第5章为强制性的,其余为推荐性的。

本标准代替 GB 19453.1—2004《危险货物电石包装检验安全规范 性能检验》、GB 19453.2—2004《危险货物电石包装检验安全规范 使用鉴定》。

本标准与上述两个标准的主要修改内容为:

- 对部分技术内容做了修改,使标准有关包装的技术内容与联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(第15修订版)和国际海事组织(IMO)《国际海运危险货物规则》(2006版)完全一致;
- 在标准文本格式上按 GB/T 1.1—2000 做了编辑性修改。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本标准负责起草单位:天津出入境检验检疫局。

本标准参加起草单位:湖南出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:王利兵、李宁涛、冯智劼、张勇、赵青、胡新功。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB 19453.1—2004;
- GB 19453.2—2004。

# 危险货物电石包装检验安全规范

## 1 范围

本标准规定了危险货物电石包装钢桶的性能检验和使用鉴定。

本标准适用于危险货物电石包装钢桶的检验和鉴定。

危险货物电石的其他包装的性能检验也可参照使用。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 325—2000 包装容器 钢桶

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4857.3 包装 运输包装件基本试验 第3部分:静载荷堆码试验方法

GB/T 4857.5—1992 包装 运输包装件 跌落试验方法

GB/T 13040 包装术语 金属容器

GB/T 17344 包装 包装容器 气密试验方法

GB 19433 空运危险货物包装检验安全规范

## 3 术语和定义

GB/T 325、GB/T 13040 和 GB 19433 确立的术语和定义适用于本标准。

## 4 性能检验

### 4.1 要求

4.1.1 危险货物电石包装一般使用开口钢桶。

4.1.2 危险货物电石包装钢桶应符合如下要求。

4.1.2.1 桶身和桶盖应根据钢桶的容量和用途,使用型号适宜和厚度足够的钢板制造。

4.1.2.2 桶身接缝应焊接。

4.1.2.3 桶的凸边应用机械方法接合,或焊接。也可以使用分开的加强环。

4.1.2.4 容量超过 60 L 的钢桶桶身,通常应该至少有两个扩张式滚箍,或者至少两个分开的滚箍。如使用分开式滚箍,则应在桶身上固定紧,不得移位。滚箍不应点焊。

4.1.2.5 桶身和桶盖的开口封闭装置的设计和安装应做到在正常运输条件下保持牢固和内容物无泄漏。封闭装置凸缘应用机械方法或焊接方法恰当接合。除非封闭装置本身是防漏的,否则应使用密封垫或其他密封件。

4.1.2.6 如果桶身、桶盖、封闭装置和连接件等所用的材料本身与装运的物质是不相容的,应施加适当的内保护涂层或处理层。在正常运输条件下,这些涂层或处理层应始终保持其保护性能。

4.1.3 电石包装钢桶用油墨和涂料应附着力强,耐候性好,其漆膜附着力应达到 GB/T 325—2000 附录 A.2 规定的 2 级要求。