



中华人民共和国国家标准

GB 13038—91

载波电话设备包装

Products packaging of carrier
telephone equipment

1991-06-26 发布

1992-04-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

载波电话设备包装

GB 13038—91

Products packaging of carrier
telephone equipment

1 主题内容与适用范围

本标准规定了载波电话设备各类包装的技术要求、试验方法和检验规则,是产品包装设计和验证包装件的技术依据。

本标准适用于各种制式的载波电话设备的包装。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 3538 运输包装件各部位的标示方法
- GB 3873 通信设备产品包装通用技术条件
- GB 4173 包装用钢带
- GB 4857.3 运输包装件基本试验 堆码试验方法
- GB 4857.4 运输包装件基本试验 压力试验方法
- GB 4857.5 运输包装件基本试验 垂直冲击跌落试验方法
- GB 4857.7 运输包装件基本试验 正弦振动(定频)试验方法
- GB 4857.8 运输包装件基本试验 六角滚动筒试验方法
- GB 4857.9 运输包装件基本试验 喷淋试验方法
- GB 4857.10 运输包装件基本试验 正弦振动(变频)试验方法
- GB 4857.11 运输包装件基本试验 水平冲击试验方法(斜面试验,吊摆试验)
- GB 5033 出口产品包装用瓦楞纸箱
- GB 5398 大型运输包装件试验方法
- GB 6543 瓦楞纸箱
- GB 6980 钙塑瓦楞箱
- GB 7284 框架木箱
- GB 8166 缓冲包装设计方法
- JTJ 1—81 公路工程技术标准

3 包装分级

根据不同的结构特性和贮运要求,载波电话设备产品包装分为三级。

3.1 一级包装

用低透湿量的防水、防潮、防霉、缓冲的防护材料,并加以适量的干燥剂和除氧剂,对产品进行密封包装。适用于容易受潮而引起腐蚀、长霉的产品。

3.2 二级包装

国家技术监督局 1991-06-26 批准

1992-04-01 实施