

ICS 59.060.20
W 52

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 54082—2015

锦纶 6 膨体长丝 (BCF)

Polyamide 6 bulked continuous filament yarns (BCF)

2015-07-14 发布

2016-01-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
锦纶6膨体长丝(BCF)

FZ/T 54082—2015

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2015年9月第一版

*

书号: 155066·2-28835

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位：浙江四通化纤有限公司、常州灵达特种纤维有限公司、威海德瑞合成纤维有限公司、上海市纺织工业技术监督所、中国化学纤维工业协会。

本标准主要起草人：陈自强、倪建兴、蒋韶贤、张治文、周祯德、张凌清。

锦纶 6 膨体长丝 (BCF)

1 范围

本标准规定了锦纶 6 膨体长丝 (BCF) 的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于线密度为 800 dtex~2 600 dtex、三叶截面、有光、1/4 消光、半消光、全消光的本色网络锦纶 6 膨体长丝和线密度为 800 dtex~2 600 dtex、三叶截面有色网络锦纶 6 膨体长丝。

本标准适用于线密度为 2 800 dtex~3 500 dtex、三叶截面、有光、1/4 消光、半消光、全消光的本色加捻定型锦纶 6 膨体长丝和线密度为 2 800 dtex~3 500 dtex、三叶截面、有色加捻定型锦纶 6 膨体长丝。

其他类型的锦纶 6 膨体长丝可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限 (AQL) 检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3291.1 纺织 纺织材料性能和试验术语 第 1 部分:纤维和纱线

GB/T 3291.3 纺织 纺织材料性能和试验术语 第 3 部分:通用

GB/T 4146.1 纺织品 化学纤维 第 1 部分:属名

GB/T 4146.3 纺织品 化学纤维 第 3 部分:检验术语

GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25

GB/T 6502 化学纤维 长丝取样方法

GB/T 6503 化学纤维 回潮率试验方法

GB/T 6504 化学纤维 含油率试验方法

GB/T 6505 化学纤维 长丝热收缩率试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T 14343 化学纤维 长丝线密度试验方法

GB/T 14344 化学纤维 长丝拉伸性能试验方法

GB/T 14345 化学纤维 长丝捻度试验方法

FZ/T 50001 合成纤维长丝网络度试验方法

FZ/T 50008 锦纶长丝染色均匀度试验方法

FZ/T 50027 化学纤维 二氧化钛含量试验方法

FZ/T 50030 化学纤维 膨体长丝 (BCF) 热卷曲伸长率试验方法