

ICS 59.060.20  
W 52

**FZ**

# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 54106—2018

---

## 全消光涤纶预取向丝

Full dull polyester(PET) oriented yarns

2018-10-22 发布

2019-04-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位：桐乡市中维化纤有限公司、厦门翔鹭化纤股份有限公司、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司、江苏国望高科纤维有限公司、海盐海利环保纤维有限公司、上海市纺织工业技术监督所。

本标准主要起草人：曹小芬、陈志强、刘健、林雪燕、刘丽娜、陈浩、周祯德。

# 全消光涤纶预取向丝

## 1 范围

本标准规定了全消光涤纶预取向丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于线密度为 50 dtex~450 dtex、单丝线密度为 1.0 dtex~7.0 dtex、圆形截面、全消光涤纶预取向丝。其他类型的全消光涤纶预取向丝可参照使用。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3291.1 纺织 纺织材料性能和试验术语 第1部分:纤维和纱线

GB/T 3291.3 纺织 纺织材料性能和试验术语 第3部分:通用

GB/T 4146(所有部分) 纺织品 化学纤维

GB/T 6502 化学纤维 长丝取样方法

GB/T 6504 化学纤维 含油率试验方法

GB/T 8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14343 化学纤维 长丝线密度试验方法

GB/T 14344 化学纤维 长丝拉伸性能试验方法

GB/T 14346 化学纤维 长丝条干不匀率试验方法 电容法

FZ/T 50027 化学纤维 二氧化钛含量试验方法

## 3 术语和定义

GB/T 3291.1、GB/T 3291.3 和 GB/T 4146(所有部分)界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**全消光涤纶预取向丝 full dull polyester(PET) oriented yarns**

二氧化钛含量大于等于 1.5%的涤纶预取向丝。

## 4 产品标识

4.1 产品规格以线密度(dtex)和单丝根数(f)表示。例如:线密度为 130 dtex,单丝根数为 72 的全消光涤纶预取向丝,其产品规格表示为 130 dtex/72 f。

4.2 产品标识应包含:产品规格、产品名称或批号等信息,可以有效区分。