

ICS 59.080.20  
W 58

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 63003—2011  
代替 FZ/T 63003—1993

---

### 棉工艺绣花绞线

Cotton hank threads for knotwork and embroidery

2011-12-20 发布

2012-07-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 FZ/T 63003—1993《棉工艺绣花绞线》。

本标准与 FZ/T 63003—1993 相比主要变化如下：

- 内在质量、外观质量指标分为优等品、一等品、合格品；
- 品种增加；
- 增加线密度偏差率、结头及表面结头考核；
- 色牢度要求提高；
- 调整了外观质量取样数量。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国家用纺织品标准化技术委员会线带分技术委员会(SAC/TC 302/SC 2)归口。

本标准起草单位：青岛森林三环线业有限公司、上海市纺织工业技术监督所、宁波竞宏服饰有限公司、杭州樱花线业有限公司。

本标准主要起草人：隋莉、王憬义、李忠民、邵霞飞、何慧斐。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- FZ/T 63003—1993。

# 棉工艺绣花绞线

## 1 范围

本标准规定了棉工艺绣花绞线成品的要求、分等规定、试验方法、验收规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于编结工艺品用或刺绣用的棉绞线。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡

GB/T 2543.1 纺织品 纱线捻度的测定 第1部分:直接计数法

GB/T 3916 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定

GB/T 3920 纺织品 色牢度实验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 4743—2009 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定

GB/T 4856 针棉织品包装

GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

## 3 要求

### 3.1 棉工艺绣花绞线的要求

棉工艺绣花绞线的要求分为内在质量和外观质量。内在质量包括线密度偏差率、单线断裂强力、单线断裂强力变异系数、耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度、结头等六项。外观质量包括表面结头、污渍、色差、色花、麻懈线等五项。

### 3.2 棉工艺绣花绞线内在质量

3.2.1 精梳棉工艺绣花绞线单线断裂强力按表1规定。