



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 3039—95

城市生活垃圾采样和物理分析方法

Sampling and physical analysis methods
for municipal domestic refuse

1995-05-31 发布

1995-12-01 实施

中华人民共和国建设部 发布

中华人民共和国城镇建设行业标准

城市生活垃圾采样和物理分析方法

CJ/T 3039—95

Sampling and physical analysis methods
for municipal domestic refuse

1 主题内容与适用范围

本标准规定了城市生活垃圾样品的采集、制备和物理成分、物理性质的分析方法。
本标准适用于城市生活垃圾的常规调查。
未设镇建制的城市型工矿居民区,可以参照本方法执行。

2 引用标准

GB 213 煤的发热量测定方法

3 垃圾样品的采集

3.1 采样点的选择

3.1.1 环境调查

对垃圾产地的自然环境和社会环境进行调查建档。

3.1.2 采样点选择的的原则是:该点垃圾具有代表性和稳定性。

3.1.3 根据市区人口、主要功能区类和调查目的,按表 1 和表 2 确定点位及点数。

表 1

序号	1			2		3			4			5		6
区别	居民区			事业区		商业区			清扫区			特殊区		混和区
类别	燃煤	半燃煤	无燃煤	办公	文教	商店(场) 饭店	娱乐场所	交通站(场)	街道	园林	广场	医院	使、领馆	垃圾堆放 处理场

表 2

市区人口,万人	50 以下	50~100	100~200	200 以上
最少采样点数,个	8	16	20	30

3.2 采样频率和时间

3.2.1 采样频率宜每月 2 次,在因环境而引起垃圾变化的时期,可调整部分月份的采样频率或增加采样频率。

3.2.2 采样间隔时间应大于 10 d。

中华人民共和国建设部 1995-05-31 批准

1995-12-01 实施