

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 24471-2009

## 串簧机 技术条件

General technical requirements of spring assembling machine

2009-10-15 发布 2010-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 皮布 国国家标准化管理委员会

## 前 言

- 本标准由中国机械工业联合会提出。
- 本标准由全国弹簧标准化技术委员会(SAC/TC 235)归口。
- 本标准负责起草单位:佛山市源田床具机械有限公司、中机生产力促进中心。
- 本标准参加起草单位:佛山市南海区标准化研究与促进中心、成都八一家具股份有限公司、暨南大学、佛山市宜奥科技实业有限公司。

本标准主要起草人:李德锵、姜膺、庞啟雄、钱路平、刘祝欢、崔锦联、王思华、柳宁、杨光、张超满、彭小舟。

### 串簧机 技术条件

#### 1 范围

本标准规定了串簧机的术语和定义、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于将单个弹簧用串簧条组装在一起的设备。

#### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T 191—2008, ISO 780:1997, MOD)

GB/T 3768—1996 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法 (eqv ISO 3746:1995)

GB 5226.1—2008 机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件(IEC 60204-1:2005, IDT)

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB 18209.2 机械安全 指示、标志和操作 第 2 部分:标志要求(GB 18209.2—2000,idt IEC 61310-2:1995)

QB/T 1588.4 轻工机械涂漆通用技术条件

#### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3. 1

#### 串簧 assembling

将排列成行的弹簧通过串簧条连接成的一个弹性体。

3. 2

#### 串簧条 helical wire

用于串连弹簧组成弹性体的螺旋形钢丝簧。

3.3

#### 封口 binding

每排弹簧串接完成、并切断螺旋串簧条后,将其两端圈收扁夹紧,使串簧条与弹簧紧密连接,并使串簧条不能在弹簧中自由移动和退出。