

ICS 65.060  
T 54



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 23922—2009

---

## 三轮汽车和低速货车 标牌

Tri-wheel vehicles and low-speed goods vehicles—Manufacturer's plate

2009-06-04 发布

2010-01-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国低速汽车标准化技术委员会(SAC/TC 234)归口。

本标准负责起草单位：国家农机具质量监督检验中心、资阳市南骏汽车有限责任公司。

本标准参加起草单位：福田雷沃国际重工股份有限公司、成都王牌汽车集团股份有限公司、山东五征集团有限公司。

本标准主要起草人：张咸胜、丁吉康、王炳涛、翁里、王侠民。

# 三轮汽车和低速货车 标牌

## 1 范围

本标准规定了三轮汽车和低速货车标牌的内容、型式、固定位置和安装要求等。  
本标准适用于三轮汽车和低速货车。

## 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 2.1

**制造厂 manufacturer**

负责经过装配工序制造三轮汽车和低速货车整车的厂商或公司。

### 2.2

**生产日期 manufactured date**

三轮汽车和低速货车整车实际生产完成的日期。

## 3 技术要求

3.1 三轮汽车和低速货车标牌的型式如图 1 所示。制造厂可以使用自己选定的字体及背景颜色,但背景颜色和字体颜色应保证标牌内容清晰美观,易于辨认。

(厂标或商标的文字或图案)			
品牌:	型号:		
发动机型号:	发动机最大净功率(或额定功率):		kW
总质量: kg	整备质量:		kg
车辆识别代号:	生产日期: 年 月 日		
	制造国、制造厂名称全称		

图 1 三轮汽车和低速货车标牌型式

3.2 标牌应用不易损坏变质的材料制成。标牌的推荐尺寸为长不小于 10 cm,宽不小于 6 cm。三轮汽车和低速货车标牌的尺寸也可由制造厂根据产品的具体形式及固定位置确定,但应满足明显、清晰,易于识别阅读的要求。

3.3 每辆三轮汽车和低速货车至少应以永久保持的方式在易见部位固定一枚标牌。

3.4 标牌应牢固固定,不损坏则不能拆卸。应保证标牌不会被完整拆下移作他处使用。若使用柔性标牌,则其项目应使用蚀刻方式,使用的粘接剂应为压力敏感型。

3.5 标牌的固定位置应是不易磨损、替换、遮蔽的部位。

3.6 标牌的具体位置应在产品说明书中指明。

3.7 标牌至少应标示出以下内容:

- 制造国、制造厂名称全称,品牌(或厂标或商标)文字或图案;
- 整车型号;
- 发动机型号、发动机最大净功率或额定功率;
- 总质量、整备质量;
- 车辆识别代号;