



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 284—2009
代替 GA 284—2001

警用服饰 肩扣

Accessories for police uniform—Button for epaulet

2009-07-06 发布

2009-09-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准自实施之日起代替 GA 284—2001《警用服饰 肩扣》。

本标准与 GA 284—2001 相比,主要变化如下:

- 修改了肩扣扣面材料及结构(2001年版的第3章,本版的第3章);
- 增加了耐干洗项目及试验方法(本版的3.7、4.6);
- 修改了检验规则(2001年版的第5章,本版的第5章);
- 修改了包装数量(2001年版的6.2.1,本版的6.2.1);
- 增加了配备相同数量的弹簧卡扣要求(本版的6.2.3)。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:公安部装备财务局被装处、新兴职业装备生产技术研究所以及浙江军威警用物资有限公司。

本标准主要起草人:孙莉莉、高军、许剑翮。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GA 284—2001。

警用服饰 肩扣

1 范围

本标准规定了警用服饰肩扣的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于以尼龙扣面与铜材扣柄经注塑工艺制造的警用服饰肩扣。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 250—2008 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡(ISO 105-A02:1993, IDT)

GB/T 6543—2008 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 21652—2008 铜及铜合金线材

GJB 3840—1999 包装用塑料基压敏胶粘带

GA 289 警用服饰 弹簧卡扣

QB/T 2461—1999 包装用降解聚乙烯薄膜

QB/T 3637—1999 不饱和聚酯树脂纽扣(neq JIS S4025:1982)

QB/T 3811—1999 塑料打包带(neq JIS Z1527:1985, idt ISO 2419:1972)

3 要求

3.1 产品规格

按扣柄长度 A 不同，肩扣分为长柄肩扣(A=12 mm)和短柄肩扣(A=9 mm)两个规格。

3.2 结构尺寸

肩扣由注塑扣面和扣柄构成，肩扣的扣面与扣柄注塑为一体，注塑前，扣柄应经喷塑或化学氧化并浸漆处理。其结构和主要尺寸应符合图 1 的规定。

3.3 图案

肩扣扣面图案由五角星、盾牌、橄榄枝、圆圈及两组“CHINA POLICE”字样组成，见图 1。图案为线形凹槽。

3.4 颜色

肩扣颜色为黑色，批产品与标样的色差应不低于 4 级。

3.5 材料规格

各种材料的规格和质量要求应符合表 1 的规定。

表 1 材料规格

材料名称	规格	质量要求	用途
尼龙	尼龙 6	按标样	注塑扣面
黄铜线	H62, $\phi 1.4$	GB/T 21652—2008	扣柄