

UDC 664.33.001.4  
X 14



# 中华人民共和国国家标准

GB 5524—85

---

## 植物油脂检验 扦样、分样法

Inspection of vegetable oils  
Methods for sampling and sample reduction

1985-11-02 发布

1986-07-01 实施

国家 标 准 局 批 准

中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

**植物油脂检验**

**扦样、分样法**

GB 5524—85

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

1986 年 5 月第一版 2006 年 3 月电子版制作

\*

书号：155066 • 1-23827

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533

# 中华人民共和国国家标准

UDC 664.33.001.4

## 植物油脂检验 扦样、分样法

Inspection of vegetable oils  
Methods for sampling and sample reduction

GB 5524—85

本标准适用于商品植物油脂的质量检验。

### 1 扦样工具

- 1.1 扦样管：适用于桶装油扦样。内径1.5~2.5cm，长约120cm的玻璃管。
- 1.2 扦样筒：适用于散装油扦样。用圆柱形铝筒制成，容量约0.5L，有盖底和筒塞。在盖和底的两圆心处装有同轴筒塞各一个，作为进样用。盖上有两个提环，筒塞上有一个提环，系以细绳，筒底有三足。
- 1.3 样品瓶：磨口瓶，容量1~4kg。

### 2 扦样方法

#### 2.1 桶装油扦样法

##### 2.1.1 扦样规定如下：

7桶以下：逐桶扦样

10桶以下：不少于7桶

11~50桶：不少于10桶

51~100桶：不少于15桶

101桶以上：按不少于总桶数的15%扦取。扦样的桶点要分布均匀。

2.1.2 扦样：先将油脂搅拌均匀，将扦样管缓慢地自桶口斜插至桶底，然后堵压上口提出扦样管，将油样注入样品瓶内。如指定扦取某一部位油样时，先用姆指堵压扦样管上孔，插至要扦取的部位放开姆指，待扦取部位的油样进入管中后，立即堵压上孔提出，将油样注入样品瓶内。如扦取的样品数量不足1kg时，可增加扦样桶数，每桶扦样数量一致。

#### 2.2 散装油扦样法：散装油以一个油池、一个油罐、一个车槽为一个检验单位。

2.2.1 分层：按散装油高度，等距离分为上、中、下三层，上层距油面约40cm处；中层在油层中间；下层距油池底板40cm处，三层扦样数量比例为1:3:1（卧式油池、车槽为1:8:1）。

##### 2.2.2 扦样数量规定如下：

500t以下：不少于1.5kg；

501~1000t：不少于2.0kg；

1001t以上：不少于4.0kg。

2.2.3 扦样：将扦样筒关闭筒塞，沉入扦样部位后，提动筒塞上的细绳，让油进入筒内，提起样筒扦取油样。

2.3 输油管流动油取样：根据油脂数量和流量，计算流动时间，采用定时、定量法用油勺在输油管出口处取样。