



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 152—2003

钢质多功能户门门框型材

Profiles of steel multifunction external doorframe

2003-10-16 发布

2003-12-01 实施

中华人民共和国建设部 发 布

前 言

本标准与 JG/T 3054—1999《单扇平开多功能户门》配套使用。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准参加起草单位：中国建筑金属结构协会、重庆美心·麦森门业有限公司、北京北玛建筑装饰材料厂、北京恩源金属门有限公司、北京城建钢木制品公司、北京日上工贸有限公司、湖州铁佛门窗有限公司。

本标准主要起草人：刘敬涛、徐瑞祥、王军、黄志良、王保军、褚连红、王志瑞。

钢质多功能户门门框型材

1 范围

本标准规定了钢质多功能户门门框型材(简称型材)的分类、型号、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存。

本标准适用于以冷轧钢板、钢带为原料,采用冷弯、轧制成型工艺生产的多功能户门门框型材。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 912 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带
GB/T 1804 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差
GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值
GB/T 2101 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定
GB/T 5823—1986 建筑门窗术语
GB 12955 钢质防火门通用技术条件
GB 17565 防盗安全门通用技术条件
JG/T 3054 单扇平开多功能户门

3 术语和定义

GB/T 5823 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

钢质多功能户门门框 steel multifunction external doorframe

采用冷轧钢板、钢带制作的多功能户门的门框。

3.2

钢质多功能户门门框型材 profiles of steel multifunction external doorframe

采用冷弯、轧制成型工艺制作的钢质多功能户门的门框型材。

3.3

型材表面波浪 pocket wave of profile

型材在冷弯轧制过程中,其表面出现凸凹不平、形似波浪现象称为型材表面波浪。相邻波谷到波峰的垂直距离定为波浪值,单位为 mm。

4 分类与规格型号

4.1 分类及代号

4.1.1 按槽口数量分

- a) 单槽口型,用 D 表示,见图 1 左;
- b) 双槽口型,用 S 表示,见图 1 右。