



中华人民共和国国家标准

GB 13236—91

石油用量油尺和钢围尺技术条件

Dip-tapes and steel strapping tapes
for petroleum—Specification

1991-11-06发布

1992-07-01实施

国家技术监督局 发布

石油用量油尺和钢围尺技术条件

GB 13236—91

Dip-tapes and steel strapping tapes
for petroleum—Specification

1 主题内容与适用范围

本标准规定了石油用量油尺和钢围尺的技术条件。

本标准所属量油尺适用于测量各种油罐和油船、油舱中的石油和液体石油产品的液面高度以及油层下的水垫层高度。

本标准所属钢围尺适用于测量各种油罐的周长。

2 引用标准

JJG 4 钢卷尺 检定规程

JJG 398 测深钢卷尺 检定规程

3 量油尺技术要求

量油尺的主要部件是一条具有一定弹性的连续钢制尺带和一个规定的尺铈。尺带的一面蚀刻或印制有米、分米、厘米和毫米等刻度及其相应的数字。终点刻度离尺架口至少为300mm，并应软化距终点端约200mm长的尺带。尺带的首端连接一个测深量油尺尺铈或测空量油尺尺铈。尺带绕装在尺鼓上，其内侧面为带有刻度的一面，尺鼓安装在尺架上（见图1、图2、图3）。