

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0134—93

双锥形回转式真空干燥机

1993-08-12 发布

1993-12-01 实施

国家医药管理总局 发布

双锥形回转式真空干燥机

1 主题内容与适用范围

本标准规定了双锥形回转式真空干燥机(以下简称:回转干燥机)的术语、产品分类、技术要求、试验方法和检验规则等。

本标准适用于以蒸汽或热水为加热源的制药用回转干燥机系列产品。其他用途的回转干燥机可参照执行。

2 引用标准

- GB 150 钢制压力容器
- GB 191 包装储运图示标志
- GB 3280 不锈钢冷轧钢板
- GB 3323 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级
- GB 3768 噪声源声功率的测定 简易法
- GB 3836.1 爆炸性环境用防爆电气设备 通用要求
- GB 5226 机床电气设备通用技术条件
- GB 6060.4 表面粗糙度比较样块 抛光加工表面
- GB 6388 运输包装 收发货标志
- GB 7991 搪玻璃层的厚度测定 电磁法
- GB 7993 用在腐蚀条件下的搪玻璃设备的高电压试验方法
- GB 10111 利用随机数骰子进行随机抽样的方法
- GB/T 13306 标牌
- ZB G94 004 搪玻璃设备技术条件
- JB 2536 压力容器油漆、包装、运输
- JB 2880 钢制焊接压力容器技术条件

3 术语及其定义

3.1 双锥 double-cone

双重圆锥对接而成的结构形体。

3.2 本体 body

钢制双层容器中内套的单层容器。

3.3 罐体 container

本体及夹套组成的钢制双层容器。

4 产品分类

4.1 产品品种:分普通型、防爆型两种类型,每种类型的罐体又分为不锈钢等耐腐蚀钢制造的和搪玻璃

国家医药管理局1993-08-12批准

1993-12-01实施