

ICS 59.080.60
W 56



中华人民共和国国家标准

GB/T 28488—2012

机制地毯用毛纺纱线

Yarn for machine-made carpets

2012-06-29 发布

2012-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国地毯标准化技术委员会(SAC/TC 150)归口。

本标准起草单位:河北仁立毛纺厂、威海海马地毯有限公司、天津市地毯研究所、中国工艺美术协会地毯专业委员会、威海市山花地毯集团有限公司、浙江美术地毯制造有限公司、开封豫祥毛纺织厂。

本标准主要起草人:崔春曙、宋修敏、武淑雯、陈桂生、刘畅、安生琴、刘洪运、穆麟、刘剑、王利明。

引 言

本标准主要对机制地毯用绒簇纱线的质量进行控制,同时对纱线加工过程的关键工序(染纱、后整理等)中减少纤维中有毒有害物质的产生,从地毯产品的生产源头控制有害物质,如禁用“可分解芳香胺染料”,为提高最终地毯产品的安全健康性奠定基础。

机制地毯用毛纺纱线

1 范围

本标准规定了机制地毯用毛纺纱线的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等要求。

本标准适用于以羊毛、羊毛混纺、纯化短纤维为原料的粗梳或半精梳本色和染色机制地毯用毛纺纱线的品质检验和验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 2543.1 纺织品 纱线捻度的测定 第1部分:直接计数法
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 3916 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 4743 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定
- GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气
- GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 9995 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB/T 22282 纺织纤维中有毒有害物质的限量
- GB/T 23344 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定
- FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识
- FZ/T 20002 毛纺织品含油脂率的测定

3 产品分类

机制地毯用毛纺纱线按纺纱系统分为半精梳毛纺纱线和粗梳毛纺纱线。

4 要求

4.1 内在质量

4.1.1 毛纺纱线的内在质量要求应符合表1规定。