

ICS 59.080.30
W 13

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 64039—2014

机织复膜粘合衬

Adhesive-bonded woven interlinings with composite membrane

2014-05-06 发布

2014-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分技术委员会(SAC/TC 209/SC 2)归口。

本标准起草单位:南通江淮衬布有限公司、浙江金三发粘合衬有限公司、上海市纺织工业技术监督所、如皋市五山漂染有限责任公司、中国产业用纺织品行业协会、上海市服装研究所。

本标准主要起草人:刘建、卢小丽、严华荣、张宝庆、吴进、李桂梅、钮德顺、秦威。

机织复膜粘合衬

1 范围

本标准规定了机织复膜粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志和包装。

本标准适用于鉴定以棉、涤为原料,经树脂整理、复膜制成的机织复膜粘合衬的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定
- GB/T 4669 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定
- GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 28465 服装衬布检验规则
- FZ/T 01074 服装衬产品标识
- FZ/T 01075 服装衬外观疵点检验方法
- FZ/T 01082 热熔粘合衬干热尺寸变化试验方法
- FZ/T 01084 热熔粘合衬水洗后的外观及尺寸变化试验方法
- FZ/T 01085 热熔粘合衬剥离强力试验方法
- FZ/T 01110 粘合衬粘合压烫后的渗胶试验方法
- FZ/T 60034 粘合衬掉粉试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

机织复膜粘合衬 adhesive-bonded woven interlinings with composite membrane

以棉、涤为原料的机织物,经树脂整理后,将热熔胶粒子熔融成膜,复合到机织物上而制成的粘合衬。

3.2

单层单面机织复膜粘合衬 single adhesive-bonded woven interlinings with single composite membrane

在单层机织物一面复合一层膜的粘合衬。