

ICS 59.080.30  
W 63

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 72020—2014

---

### 针 织 横 机 领

Flat knitted collar

2014-10-14 发布

2015-04-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 6)归口。

本标准起草单位:福建省纤维检验局、泉州劲超针织实业有限公司、福建泉州匹克体育用品有限公司、湖南省常宁市帝棉纺织制衣有限公司、新尚领(福建)服饰科技有限公司、宁波申洲针织有限公司、中国针织工业协会。

本标准主要起草人:陈加亮、庄炳灿、戴建辉、刘会平、庄东芸、杨树娟、李红。

# 针 织 横 机 领

## 1 范围

本标准规定了针织横机领的规格、要求、试验、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于鉴定以纺织纤维为主要原材料经针织横机生产的针织领的品质。横机生产的针织袖口、针织下摆产品可参照执行。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3819 纺织品 织物折痕回复性的测定 回复角法
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
- GB/T 4802.3 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分:起球箱法
- GB/T 4856 针棉织品包装
- GB 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB 9994 纺织材料公定回潮率
- GB/T 14576 纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法
- FZ/T 01095 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法
- FZ/T 70006 针织物拉伸弹性回复率试验方法
- GSB 16-2159 针织产品标准深度样卡(1/12)

## 3 规格

针织横机领的规格表示方法:长度×宽度,其中长度、宽度均以厘米为单位。