



# 中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 610—2024

## 烟草育苗用格盘

Specification of tobacco seedling trays

2024-01-29 发布

2024-05-01 实施

国家烟草专卖局 发布  
中国标准出版社 出版

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家烟草专卖局提出。

本文件由全国烟草标准化技术委员会农业分技术委员会(SAC/TC 144/SC 2)归口。

本文件起草单位：中国烟叶公司、中国农业科学院烟草研究所、四川省凉山州公司、福建省烟草公司龙岩市公司、云南省烟草农业科学研究院。

本文件主要起草人：周义和、董建新、刘相甫、刘光亮、刘东阳、曾文龙、冯长春、李青常、钱宇、陈娟、邓小鹏、杨宇虹。

# 烟草育苗用格盘

## 1 范围

本文件规定了烟草育苗用格盘的规格。  
本文件适用于烟草育苗生产。

## 2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

## 3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

## 4 材质要求

烟草育苗用格盘应采用聚苯乙烯或聚氯乙烯材质,使用年限不低于3年。

## 5 规格要求

### 5.1 漂浮育苗格盘

#### 5.1.1 常规移栽

烟草常规移栽用育苗格盘应采用以下规格:

- a) 格盘长 67 cm,宽 34 cm,高 5.5 cm;底孔厚度 4 mm~6 mm;质量 $\geq$ 200 g;162 孔,穴孔为方形,见附录 A 中图 A.1。
- b) 格盘长 67 cm,宽 34 cm,高 5.5 cm;底孔厚度 4 mm~6 mm;质量 $\geq$ 200 g;200 孔,穴孔为方形,见图 A.2。

#### 5.1.2 井窖移栽

格盘长 67 cm,宽 34 cm,高 4.5 cm;底孔厚度 4 mm~6 mm;质量 $\geq$ 200 g;325 孔,穴孔为方形,见图 A.3。

#### 5.1.3 膜下小苗移栽

膜下小苗移栽用育苗格盘应采用以下规格:

- a) 格盘长 67 cm,宽 34 cm,高 4.5 cm;底孔厚度 4 mm~6 mm;质量 $\geq$ 200 g;325 孔,穴孔为方形,见图 A.3;
- b) 格盘长 67 cm,宽 34 cm,高 3.5 cm;底孔厚度 4 mm~6 mm;质量 $\geq$ 200 g;595 孔,穴孔为方形,见图 A.4。