

ICS 61.020
Y 76

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 81004—2003
代替 FZ/T 81004—1991

连 衣 裙 、 裙 套

Skirts and skirted suit

2003-09-04 发布

2004-01-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前　　言

本标准代替 FZ/T 81004—1991《连衣裙、裙套》。

本标准与 FZ/T 81004—1991 相比主要变化如下：

- 调整了标准的适用范围；
- 增加了裙子、连衣裙、裙套的质量技术要求；
- 补充了规范性引用文件；
- 修改了拼接和色差的规定；
- 增加了经纬纱向技术规定；
- 取消了成品的 4 号部位；
- 取消了 5·3 系列的内容；
- 增加了筒裙类产品的扭曲率考核指标；
- 增加了对成品覆粘合衬部位剥离强度和缝子纰裂程度的考核；
- 增加了成品释放甲醛含量的限量；
- 增加了成品的 pH 值的限量；
- 增加了成品耐干洗、耐干摩擦、耐湿摩擦、耐光色牢度允许程度规定；
- 增加了成品洗涤后尺寸变化率的规定；
- 增加了成品起毛起球允许程度的规定；
- 将成品的质量等级划分为优等品、一等品和合格品；
- 充实和完善了质量缺陷判定的内容；
- 增加了规范性附录 A“缝口脱开程度试验方法”。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：深圳市计量质量检测研究院、上海市服装研究所、国家服装质量监督检验中心（上海）、温州市质量技术监督检测院、浙江雪歌服饰有限公司、万事利集团有限公司。

本标准主要起草人：杨志敏、许鉴、张祖琴、屠红燕、马廷芳、张爱珍、林欧文、陈迷丽、陈国强、秦威。

本标准于 1991 年首次发布，本次为第一次修订。

连衣裙、裙套

1 范围

本标准规定了裙子、连衣裙和裙套的要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于以棉、麻、丝、化纤及其混纺织物等为原料,成批生产的裙子、连衣裙和裙套等。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 250 评定变色用灰色样卡

GB 251 评定沾色用灰色样卡

GB/T 1335.2 服装号型 女子

GB/T 1335.3 服装号型 儿童

GB/T 2910—1997 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法

GB/T 2911—1997 纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法

GB/T 2912.1—1998 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3920—1997 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921.1—1997 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验1

GB/T 3921.3—1997 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验3

GB/T 3922—1995 纺织品耐汗渍色牢度试验方法

GB/T 4802.1—1997 纺织品 织物起球试验 圆轨迹法

GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 5711—1997 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度

GB/T 7573—2002 纺织品 水萃取液 pH值的测定

GB/T 8427—1998 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 18132 丝绸服装

FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 01057—1999 纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 20019—1999 毛机织物缝口脱开程度试验方法

FZ/T 80002 服装标志、包装、运输和贮存

FZ/T 80007.1 使用粘合衬服装剥离强度测试方法

FZ/T 80007.3 使用粘合衬服装耐干洗测试方法

3 要求

3.1 使用说明

成品使用说明按 GB 5296.4 的规定执行。

3.2 号型规格

3.2.1 号型设置按 GB/T 1335.2、GB/T 1335.3 的规定选用。