



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 213—2017
代替 JG/T 213—2007

建筑门窗五金件 旋压执手

Building hardware for windows and doors—
Casement fastener handles

2017-12-07 发布

2018-06-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 代号和标记	1
4 要求	2
5 试验方法	2
6 检验规则	4
7 标志、包装、运输和贮存	5

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 JG/T 213—2007《建筑门窗五金件 旋压执手》。本标准与 JG/T 213—2007 相比,主要技术内容变化如下:

——增加了旋压执手锁闭部件的力学性能要求(见 4.4.3)和试验方法(见 5.4.3)。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。

本标准参加起草单位:中国建筑金属结构协会、青岛立兴杨氏门窗配件有限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司、丝吉利娅奥彼窗门五金(三河)有限公司、春光五金有限公司、国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心、亚萨合莱国强(山东)五金科技有限公司、山东俊强五金股份有限公司、广东合和建筑五金制品有限公司、浙江兴三星五金有限公司、格屋贸易(上海)有限公司、诺托弗朗克建筑五金(北京)有限公司、中国建筑科学研究院、江西奋发科技有限公司、北京西飞世纪门窗幕墙工程有限责任公司、大连实德科技发展有限公司、广东澳利坚建筑五金有限公司、浙江瑞德建筑五金有限公司、沈阳远大铝业工程有限公司、北京米兰之窗节能建材有限公司、茵科门控(珠海保税区)有限公司。

本标准主要起草人:刘旭琼、袁志兵、杜万明、王亮、林文维、谷秀志、孙继超、化明杰、谢晓东、尤军、梁士林、戴红亮、鲁冬瑞、陈明谈、杨加喜、程先胜、陈云祥、戴卫洪、徐长利、潘福、韦俊、廖邦泓。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——JG/T 124—2000;

——JG/T 213—2007。

引 言

《建筑门窗五金件》包含有 12 个标准：

- GB/T 32223 建筑门窗五金件 通用要求
- JG/T 124 建筑门窗五金件 传动机构用执手
- JG/T 125 建筑门窗五金件 合页(铰链)
- JG/T 126 建筑门窗五金件 传动锁闭器
- JG/T 127 建筑门窗五金件 滑撑
- JG/T 128 建筑门窗五金件 撑挡
- JG/T 129 建筑门窗五金件 滑轮
- JG/T 130 建筑门窗五金件 单点锁闭器
- JG/T 213 建筑门窗五金件 旋压执手
- JG/T 214 建筑门窗五金件 插销
- JG/T 215 建筑门窗五金件 多点锁闭器
- JG/T 393 建筑门窗五金件 双面执手

建筑门窗五金件 旋压执手

1 范围

本标准规定了建筑门窗用旋压执手的代号和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于建筑窗用旋压执手。单个旋压执手只能用于开启扇对角线长不超过 0.7 m 的建筑窗。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 14436 工业产品保证文件

GB/T 32223 建筑门窗五金件 通用要求

3 代号和标记


3.1 代号

3.1.1 名称代号

旋压执手,代号为 XZ。

3.1.2 主参数代号

主参数为旋压执手高度。执手旋压高度:旋压执手工作面至安装面的距离(见图 1)。



说明:

1——旋压执手工作面;

2——旋压执手;

3——旋压执手在型材上的安装面;

h ——执手旋压高度,单位为 mm。

图 1 执手旋压高度示意图