

MT

中华人民共和国煤炭行业标准

MT 505—1996

声控自动喷雾降尘装置通用技术条件

1996-03-13发布

1996-08-01实施

中华人民共和国煤炭工业部 发布

中华人民共和国煤炭行业标准

MT 505—1996

声控自动喷雾降尘装置通用技术条件

1 主题内容与适用范围

本标准规定了煤矿用声控自动喷雾降尘装置的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于煤矿用声控自动喷雾降尘装置（以下简称装置）。

2 引用标准

- GB 191 包装储运指示标志
- GB 998 低压电器基本试验方法
- GB 2423.1 电工电子产品基本环境试验规程 试验 A：低温试验方法
- GB 2423.2 电工电子产品基本环境试验规程 试验 B：高温试验方法
- GB/T 2423.4 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Db：交变湿热试验方法
- GB 2423.5 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ea：冲击试验方法
- GB 2423.10 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Fc：振动（正弦）试验方法
- GB 3836.1 爆炸性环境用防爆电气设备 通用要求
- GB 3836.2 爆炸性环境用防爆电气设备 隔爆型电气设备“d”
- GB 3836.4 爆炸性环境用防爆电气设备 本质安全型电路和电气设备“i”
- GB/T 4942.2 低压电器外壳防护等级
- GB 10111 利用随机数骰子进行随机抽样的方法

3 术语

声控自动喷雾降尘装置

放炮产生的声波被声控传感器接收后转换成电信号，此信号通过控制器控制电磁阀开启或关闭，实现自动喷雾的装置。

4 技术要求

- 4.1 装置应符合本标准的规定，并按照经规定程序审批的图样和技术文件制造。
- 4.2 外观：
装置表面应平整，涂、镀层均匀，外壳无变形、开裂、腐蚀及机械损伤。
- 4.3 装置使用防爆电磁阀，水压适应范围：0.2~7.0MPa。
- 4.4 声控传感器灵敏度：传感器接收到不小于115dB(A)的声响时，应有4~20mA或1~5V的信号输出。
- 4.5 装置控制器输入信号：4~20mA或1~5V。
- 4.6 装置适应电压波动范围：±20%。
- 4.7 装置动作维持时间范围：600~1200s，设定时间允许误差为±30s。