

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 96016—95

---

### 中性粘胶长丝纺丝机

1995-06-13 发布

1995-10-01 实施

中国纺织总会 发布

# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 96016—95

## 中性粘胶长丝纺丝机

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了粘胶长丝纺丝机的规格及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于纺制中性粘胶长丝的 R535 系列型纺丝机。

### 2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- FZ 90001 纺织机械产品包装
- FZ/T 90016 零件的铸刻字
- FZ/T 90071 纺织机械噪声声压级的测量方法
- FZ/T 90074 纺织机械产品涂装
- FZ/T 92026 化纤纺丝计量泵
- FZ/T 92027 金铂合金喷丝头

### 3 规格及基本参数

见表 1。

表 1

项 目	规格及参数
机器型式	离心式
适纺线密度, dtex	133.3、83.3
锭数	48、60、72
纺丝速度, m/min	65~80(R535A)、80~100(R535B)
丝束浸浴长度, mm	350
去酸辊直径, mm	φ120(R535A)、φ150(R535B)
喷丝头孔径, mm	φ0.08
喷丝头孔数	18孔(纺 83.3 dtex)、30孔(纺 133.3 dtex)
计量泵流量, cm <sup>3</sup> /r	0.835
成形升降动程, mm	120
成形卷绕交叉角, (°)	11~13
丝饼尺寸(外径×内径×高), mm	φ175×φ125×120
卷装重量, g	500

中国纺织总会 1995-06-13 批准

1995-10-01 实施