



中华人民共和国国家标准

GB/T 16060—1995

车间空气中丁酮的 直接进样气相色谱测定方法

Workplace air—Determination of butanone
—Direct injection gas chromatographic method

1996-01-23发布

1996-07-01实施

国家技术监督局
中华人民共和国卫生部 发布

中华人民共和国国家标准

车间空气中丁酮的 直接进样气相色谱测定方法

GB/T 16060—1995

Workplace air—Determination of butanone
—Direct injection gas chromatographic method

1 主题内容与适用范围

本标准规定了用聚乙二醇 6 000 柱气相色谱法分离测定车间空气中丁酮。

本标准适用于测定丁酮生产场所和使用现场空气中丁酮的浓度。

2 原理

用大注射器采集空气中丁酮直接进样,经聚乙二醇 6 000 柱分离后,用氢焰离子化检测器检测。以保留时间定性,峰高定量。

3 仪器

3.1 注射器,100 mL,1 mL。

3.2 微量注射器,10 μ L,1 μ L。

3.3 气相色谱仪,氢焰离子化检测器。1 ng 丁酮给出的信噪比不低于 3:1。

色谱柱:柱长 2 m,内径 4 mm,不锈钢柱。

聚乙二醇 6 000 : 6 201 担体 = 5 : 100

柱温:90℃

汽化室温度:150℃。

检测室温度:150℃。

载气(氮气):50 mL/min。

4 试剂

4.1 丁酮,色谱纯。

4.2 聚乙二醇 6 000,色谱固定液。

4.3 6 201 担体,60~80 目。

5 采样

取 100 mL 注射器,在采样地点用现场空气抽洗 3 次,然后抽取 100 mL 空气,将注射器套上塑料帽并垂直放置,当天分析。

6 分析步骤

6.1 对照试验