



中华人民共和国国家标准

GB 22793.1—2008/ISO 9221-1:1992

家具 儿童高椅 第1部分:安全要求

Furniture—Children's high chair—Part 1: Safety requirements

(ISO 9221-1:1992, IDT)

2008-12-30 发布

2010-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 材料	1
5 结构	2
6 标志	3
7 使用说明	3
8 包装	3
附录 A (资料性附录) 手指或肌体可能陷入的间隙	4
参考文献	6

前 言

本部分的第 4 章、第 5 章、第 6 章、第 7 章为强制性条款,其余为推荐性条款。

GB 22793《家具 儿童高椅》分为两个部分:

- GB 22793.1《家具 儿童高椅 第 1 部分:安全要求》;
- GB/T 22793.2《家具 儿童高椅 第 2 部分:试验方法》。

本部分是 GB 22793 的第 1 部分。

本部分等同采用 ISO 9221-1:1992《家具 儿童高椅 第 1 部分:安全要求》,与原国际标准的技术内容和文本结构完全相同,仅做如下编辑性修改:

- “规范性引用文件”的引导语按 GB/T 1.1—2000 的规定;
- 用小数点符号“.”代替小数点符号“,”;
- 用“本标准”代替“本国际标准”,用“本标准本部分”代替“本国际标准本部分”;
- 删除国际标准中资料性概述要素(包括封面、目次、前言和引言);
- 在 5.2.8 中注明加载距离 a 、 b 值;
- 增加了附录 A(资料性附录);
- 增加了参考文献。

本部分的附录 A 为资料性附录。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国家具标准化中心归口。

本部分主要起草单位:上海市质量监督检验技术研究院、浙江方圆检测集团股份有限公司、成都市全友家私有限公司、广东省东莞市质量技术监督标准与编码所、佛山市顺德区标准化研究与促进中心。

本部分主要起草人:罗菊芬、刘曜国、梁米加、古鸣、游飞飙、张友全、罗岳泰、杨毅宁、沈炳富。

家具 儿童高椅 第1部分:安全要求

1 范围

GB 22793 的本部分规定了有关家用儿童高椅的安全要求,目的是最大限度地减少儿童高椅和用作儿童高椅的多用途高椅在正常使用或合理性可预见误用时导致的事故。

本部分不适用于可变换成矮椅,矮椅和矮桌以及具有婴儿学步车、推椅、摇椅、汽车椅和可躺的低椅等高椅的附加功能。

本部分不适用于由儿童相互之间在高椅内玩耍可能引起的事故或伤害,或者由3岁以上的儿童滥用或误用时造成的事故。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB 22793 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法(GB/T 3922—1995,eqv ISO 105-E04:1994)

GB 5296.1 消费品使用说明 总则

GB/T 22793.2—2008 家具 儿童高椅 第2部分:试验方法(ISO 9221-2:1992,IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于 GB 22793 的本部分。

3.1

高椅 **high chair**

通常由6个月至3岁儿童使用的椅子,用于支承儿童,能凭借儿童自身的调整保持在座位上。椅子上可附置一个托盘,用于儿童喂食、吃食或游戏。该椅子被设计为放置在地上,并使儿童坐在其中能接近餐桌面。

3.2

紧固件 **fastening**

将高椅的一个部件固定到另一个部件上的装置,如螺栓、翼状螺母。

3.3

胯带 **crotch strap**

一种防止儿童从高椅中滑出的装置。

4 材料

4.1 木材

用于高椅的木材及木质材料应无腐蚀和虫蛀。

4.2 金属

当高椅装配完毕使用时,所有外露的金属件,包括组件,如弹簧、螺母、螺栓和垫圈等,应采用耐腐蚀材料,如铝、不锈钢制成,或者采取足够的防腐措施。当按照 GB/T 22793.2—2008 的 5.2 进行试验时,其锈蚀度应不高于 R11。