

**LY**

# **中华人民共和国行业标准**

**LY 1003—91**

---

## **森林铁路线路和信号标志**

**1991-04-30发布**

**1992-01-01实施**

**中华人民共和国林业部 发布**

# 中华人民共和国行业标准

LY 1003—91

## 森林铁路线路和信号标志

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了森林铁路（以下简称森铁）线路和信号标志。

本标准适用于森铁。

### 2 引用标准

GB 2893 安全色

### 3 基本要求

3.1 森铁线路和信号标志是用颜色和文字传递特定信息，用以森铁线路管理和交通安全的设施。

3.2 森铁线路和信号标志的颜色范围，按GB2893的有关规定执行。

3.3 森铁线路和信号标志的文字与数字应书写正确、工整，文字用汉字（根据需要，可与其他文字并用），数字用直体阿拉伯标准字，并采用白底黑字（特殊规定除外）。

3.4 森铁线路和信号标志的材料可根据具体情况选择木材、钢材、石料、混凝土及其他材料，见附录A（补充件）。

3.5 本标志中各图形尺寸的单位均为mm。

### 4 森铁线路和信号标志的分类

#### 4.1 森铁线路标志

森铁线路诸标应设置于计算线路里程方向右侧，距线路中心线不得小于1.8m处，水位标应设置于河道上游方向的桥墩（桩）上。

##### 4.1.1 里程标

###### 4.1.1.1 公里标

凡里程数字超过2位时，采用括号内的尺寸。公里标见图1。