



中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 730—2010

建筑用铝合金木纹型材

Wood grain profiles of aluminium alloys used for architecture

2010-11-22 发布

2011-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准是依据 GB/T 1.1—2009 规定的起草规则进行编制的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本标准主要起草单位:广东新合铝业有限公司、广东广铝集团有限公司。

本标准参加起草单位:佛山市高明永利坚铝业有限公司、佛山市季华铝业公司、广东凤铝铝业有限公司、福建省南平铝业有限公司、广东豪美铝业有限公司。

本标准主要起草人:曹贵水、杨伏丝、焦斌、吴军、陈远珍、陈慧、谢志军、王俊曦、周春荣。

建筑用铝合金木纹型材

1 范围

本标准规定了建筑用铝合金木纹型材(以下简称木纹型材)的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及订货单(或合同)内容。

本标准适用于粉末喷涂型材表面经热转印或二次喷涂处理制成的、表面具有木纹图案的铝合金型材。

表面处理方法相同的、用于装饰或其他用途的木纹型材也可参照采用本标准。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 178 水泥强度试验用标准砂
- GB/T 1732 漆膜耐冲击性测定法
- GB/T 1740 漆膜耐湿热测定法
- GB/T 1766 色漆和清漆 涂层老化的评级方法
- GB/T 1865—1997 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露(滤过的氙弧辐射)
- GB/T 3199 铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存
- GB/T 4957 非磁性基体金属上非导电覆盖 覆盖层厚度测量 涡流法
- GB 5237.1 铝合金建筑型材 第1部分:基材
- GB/T 6461 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级
- GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法
- GB/T 6739 涂层硬度铅笔测定法
- GB/T 8013.3 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第3部分:有机聚合物喷涂膜
- GB/T 9275 色漆和清漆 巴克霍尔兹压痕试验
- GB/T 9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验
- GB/T 9754 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60°和 85°镜面光泽的测定
- GB/T 9761 色漆和清漆 色漆的目视比色
- GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
- GB/T 11186.2 涂膜颜色的测量方法 第二部分 颜色测定
- GB/T 11186.3 涂膜颜色的测量方法 第三部分 色差计算
- JC/T 480 建筑生石灰粉
- YS/T 242 表盘及装饰用铝及铝合金板

3 术语和定义

GB/T 8013.3—2007 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。