

UDC. 678.5 : 639.3/.5 : 629.123.16  
U 18



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14205—93

---

## 玻璃纤维增强塑料养殖船

Cultivating boat of glass fiber  
reinforced plastics

1993-02-17 发布

1993-10-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

## 玻璃纤维增强塑料养殖船

GB/T 14205—93

Cultivating boat of glass fiber  
reinforced plastics

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了玻璃纤维增强塑料(以下称玻璃钢)养殖船的产品型号、技术要求、检验规则等。

本标准适用于以玻璃纤维制品和不饱和聚酯树脂为主要原料,手糊成型,主要用于近海,也可用于江、河、湖等水域的养殖船。

### 2 引用标准

- GB 1446 纤维增强塑料性能试验方法总则
- GB 1449 玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法
- GB 2576 玻璃纤维增强塑料中树脂不可溶分含量试验方法
- GB 2577 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法
- CB\* 3067 玻璃钢划桨工作艇

### 3 术语符号

计算船长  $L$

船体纵中剖面上,满载水线与船壳板外表面的交点,在基线平面上投影之距离。

型宽  $B$

船体舭剖面上,两舷侧壳板外表面之间的最大距离(不包括护舷材)。

型深  $D$

船体舭剖面上龙骨与船壳板外表面的交点到舷顶上缘之间的垂直距离。

自重  $G$

除去摇橹、系索以外养殖船的质量。

### 4 产品型号

#### 4.1 型式和主要参数

4.1.1 玻璃钢养殖船的型式见图 1。