



# 中国船舶工业总公司部标准

CB 832—94

---

## 潜 艇 吃 水 标 记

1994-08-22 发布

1995-05-01 实施

中国船舶工业总公司 发布

# 潜 艇 吃 水 标 记

## 1 范围

### 1.1 主题内容

本标准规定了潜艇吃水标记的图形、颜色、尺寸等要求。

### 1.2 适用范围

本标准适用于各类潜艇。

## 2 引用文件

GB/T 1804—92 一般公差 线性尺寸的未注公差

GB 4457.3—84 机械制图 字体

## 3 定义

本章无条文。

## 4 一般要求

4.1 吃水标记由板条、数字和设计水线组成;任何两个相邻板条下边缘之间的垂向距离为 200 mm。

4.2 吃水标记按吃水标记图施工。

4.3 吃水标记零号板条必须布置在设计水线以上,其下边缘距艇体最低点的高度值应取为分米的整倍数。

4.4 自零号板条开始往上或往下,凡为 5 整数倍的板条采用 1 号板条,并在板条的始端相应地标上数字“1”、“2”,对应表示其高于或低于零号板条下边缘的垂向距离为“1 m”、“2 m”,其余板条采用 2 号板条。

4.5 吃水标记的板条和数字,对称布置于潜艇艇体艏、舯、艉处的两舷,见图 1 所示。