



中华人民共和国船舶行业标准

CB/T 3726—1995

风 管 调 风 门

1995-12-19 发布

1996-08-01 实施

中国船舶工业总公司 发布

风管调风门

代替:CB 463—66
CB 668—68
CB* 458—85
CB 542—80

1 主题内容与适用范围

本标准规定了风管调风门(以下简称调风门)的产品分类、技术要求、检验规则和标志。
本标准适用于各类船舶通风系统中的风管调风门。
本标准不适用于绝热的螺旋风管调风门。

2 引用标准

GB 3029 船用通风附件 技术条件
CB*/Z 54 电解镀锌

3 产品分类

3.1 调风门的型式按表 1。

表 1

型式	名称	公称通径 DN mm	安装位置
A	圆形普通式调风门	80~400	用于圆形通风管路中间部位
B	圆形密封式调风门		用于具有密封要求的圆形通风管路中间部位
C	圆形简易式调风门		用于圆形通风管路中间部位
D	矩形简易式调风门	80~700	用于矩形通风管路中间部位
E	矩形手柄式调风门		用于矩形通风管路中间部位及出口端(用于管路中间部位取消法兰网)
F	矩形拉环式调风门		
G	矩形铰链式调风门		用于矩形通风管路出口端