

ICS 65.160
X 85
备案号: 23381—2008

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 26—2008
代替 YC/T 26—2002

烟用二醋酸纤维素丝束

Diacetate cellulose tow for cigarette

2008-03-12 发布

2008-03-12 实施

国家烟草专卖局 发布

前 言

本标准代替 YC/T 26—2002《烟用二醋酸纤维素丝束》。

本标准与 YC/T 26—2002 相比主要变化如下：

- 在规范性引用文件中,取消和替换了不适用的引用文件,增加了烟草术语标准;
- 增加了“丝束规格”的术语和定义;
- 调整了单丝线密度、断裂强度、截面形状、水分等技术指标;
- 修改了毒性试验方法、丝束型式检验和监督检验项目及质量特性分类、产品抽样方法;
- 补充了判定复检规则等技术内容。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会(TC 144)归口。

本标准起草单位:南通醋酸纤维有限公司、国家烟草质量监督检验中心、中国烟草标准化研究中心。

本标准主要起草人:杨占平、邢军、张杰、韩云辉、曹建华、高春红、陈星球、曹建国、姚东。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- YC/T 26—1995、YC/T 26—2002。

烟用二醋酸纤维素丝束

1 范围

本标准规定了烟用二醋酸纤维素丝束的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于烟用二醋酸纤维素丝束(以下简称丝束)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 9687 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准

GB 9688 食品包装用聚丙烯成型品卫生标准

GB 15193.3 急性毒性试验

GB/T 16886.12—2005 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品(ISO 10993-12:2002, IDT)

GB/T 18771.3 烟草术语 第3部分:烟用材料、添加物

YC/T 169.1 烟用丝束测定系列标准 第1部分:丝束线密度

YC/T 169.2 烟用丝束测定系列标准 第2部分:单丝线密度

YC/T 169.3 烟用丝束测定系列标准 第3部分:卷曲数

YC/T 169.5 烟用丝束测定系列标准 第5部分:断裂强度

YC/T 169.6 烟用丝束测定系列标准 第6部分:截面形状

YC/T 169.8 烟用丝束测定系列标准 第8部分:水分含量

YC/T 169.9 烟用丝束测定系列标准 第9部分:油剂含量

YC/T 169.10 烟用丝束测定系列标准 第10部分:残余丙酮含量

YC/T 169.11 烟用丝束测定系列标准 第11部分:二氧化钛含量

YC/T 169.12 烟用丝束测定系列标准 第12部分:包装与外观

3 术语和定义

GB/T 18771.3 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

分裂 split

丝束带纵向裂开,裂开处单丝分布不粘连,不成网状。

3.2

滴浆 drip

丝束带上有一个或多个由浆液凝固所形成的硬块。

3.3

切断 cut

丝束带横向上形成一处或多处裂口。