


UDC 629.124.3.001.4
U 18



中华人民共和国国家标准

GB 7312—87

钢丝网水泥船检验方法

Inspection methods
for hull of ferrocement ship

1987-02-27发布

1987-10-01实施

国家标准化局发布

中华人民共和国国家标准

**UDC 629.124.3
.001.4**

钢丝网水泥船检验方法

GB 7312—87

Inspection methods for hull of ferrocement ship

本标准适用于钢丝网水泥船船体的质量检验。对采用混合结构建造的船体，其钢丝网水泥结构部分的质量检验，亦按本标准执行。

1 船体尺度检测

宣于下水前在船台上进行检测。

1.1 主尺度

1.1.1 船长 L

1.1.1.1 船体总长按下列方法测量：

a. 在船体首、尾端点处分别悬吊线锤，求得型表面首、尾端点在船台中心线板上的实测投影点，用钢尺测量两实测投影点间的距离 L_1 及首、尾端点距船台面的高度 h_F 、 h_A ，并按式（1）计算船体总长 L_{OA} ：

式中: L_{OA} —船体总长, m;

L_1 ——船体首、尾端点实测投影点间沿船台中心线方向的距离, m;

α —船台面倾角, ($^{\circ}$);

β —船体基线倾角, ($^{\circ}$);

h_F —— 首端点至其投影点间的高度值, m;

h_A ——尾端点至其投影点间的高度值, m。

b. 也可用钢尺测量型表面首、尾端点的实测投影点与其设计投影点间沿船台中心线方向的距离 ΔL_E 、 ΔL_A ，并按式（2）计算近似求得：

式中: L_{OA} —船体总长, m;

L_{10A} —设计船体总长, m;

ΔL_F 、 ΔL_A ——分别为船体的型表面首、尾端点的实测投影点与其设计投影点间沿船台中心线方向的距离，实测投影点在设计投影点前时为正，否则为负，m。

c. 结构简单的小船*,可在甲板面上用钢尺直接测量型表面首、尾端点间的水平距离,即为总长。

1.1.1.2 船体设计水线长、垂线间长，参照1.1.1.1以类同方法测定。

1.1.2 船宽 B

1.1.2.1 在船宽最大处两舷舷顶外侧处悬吊线锤投影于船台面上,用钢尺测量两投影点间的距离,减去两倍船侧板的理论厚度 t ,即为船宽。为便于操作,悬吊线锤时可离开两舷舷顶外侧一适当距离 a ,再从测得的数值中减去 $2(a+t)$ 值即得船宽。

* 指无上层建筑和妨碍测量的舱口围板的较小船舶。