



中华人民共和国国家标准

GB/T 12357.4—2004
部分代替 GB/T 12357—1990

通信用多模光纤 第4部分：A4类多模光纤特性

Multimode optical fibres for telecommunication—
Part 4: Sectional specification for category A4 multimode fibres

(IEC 60793-2-40:2002, Optical fibres—Part 2-40: Product
specifications—Sectional specification for category A4 multimode
fibres, MOD)

2004-06-08 发布

2004-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 要求	1
附录 A (规范性附录) 机械性能试验方法	4

前　　言

GB/T 12357《通信用多模光纤》分为如下几个部分：

- 第1部分：A1类多模光纤特性；
- 第2部分：A2类多模光纤特性；
- 第3部分：A3类多模光纤特性；
- 第4部分：A4类多模光纤特性。

本部分为GB/T 12357的第4部分。

本部分修改采用IEC 60793-2-40:2002《光纤 第2-40部分：产品规范——A4类多模光纤特性》(英文版)。

考虑到我国国情，在采用IEC 60793-2-40:2002时，本部分做了一些修改：删除了IEC 60793-2-40:2002的附录A、附录B、附录C、附录D，其有关的内容在正文中体现和删除了IEC 60793-2-40:2002的3.2.1~3.2.6，其有关的内容在本部分附录A体现。

为了便于使用，对IEC 60793-2-40:2002本部分还做了下列编辑性修改：

- a) “IEC 60793的本部分”改为“GB/T 12357的本部分”；
- b) 用小数点“.”代替作为小数点的逗号“，”。

本部分对GB/T 12357—1990《通信用多模光纤系列》相应部分进行修订，本部分与GB/T 12357—1990中A4类多模光纤相比主要变化如下：

- 将题目由《通信用多模光纤系列》改为《通信用多模光纤 第4部分：A4类多模光纤特性》；
- 增加了第2章“规范性引用文件”、第3章“术语和定义”，删除了原第2章“通信用多模光纤的分类”，将原第3章、第4章、第5章和第6章合并为本部分第4章“技术要求”；
- 几何性能，本部分表1代替了1990年版表2的相应部分，并对某些技术指标作了较大修改，增加了几何特性测量方法(本部分表2)；
- 传输特性，本部分表5代替了1990年版表3的相应部分，并对某些技术指标作了较大修改，增加了传输特性的测量方法(本部分表6)；
- 机械性能，用本部分表3代替了1990年版的表4，并增加了试验方法(本部分表4)；
- 增加了附录A。

请注意本部分的某些内容可能涉及专利。本部分的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本部分的附录A为规范性附录。

本部分由中华人民共和国信息产业部提出。

本部分由中国标准化协会归口。

本部分起草单位：武汉邮电科学研究院。

本部分主要起草人：陈永诗、李海清。

本部分代替GB/T 12357—1990的相应部分。

通信用多模光纤

第 4 部分:A4 类多模光纤特性

1 范围

GB/T 12357 的本部分规定了 A4a、A4b、A4c 和 A4d 类多模光纤的几何尺寸参数、光学和传输特性、机械性能和环境性能的要求。

本部分适用于短距离通信光缆和其他信息传输设备中使用的多模光纤(典型长度至 100 m)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 12357 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 2421—1999 电工电子产品环境试验 第 1 部分:总则(idt IEC 60068-1:1988)

GB/T 7424.2—2002 光缆总规范 第 2 部分:光缆基本试验方法(IEC 60794-1-2:1999,MOD)

GB/T 15972—1998 (所有部分)光纤总规范(eqv IEC 793-1:1995(所有部分))

IEC 60793-1-50:2001 光纤 第 1-50 部分:测量方法与试验程序——湿热(稳定态)(Optic fibers—Part 1-50:Measurement and test procedures—Damp heat(steady state))

IEC 60793-1-51:2001 光纤 第 1-51 部分:测量方法与试验程序——干热(Optic fibers—Part 1-51:Measurement and test procedures—Dry heat)

IEC 60793-1-53:2001 光纤 第 1-53 部分:测量方法与试验程序——浸水(Optic fibers—Part 1-53:Measurement and test procedures—Water immersion)

IEC TR 62245:2002 光纤 测量方法:A3、A4 类光纤宏弯损耗(Optical fibres—Measurement methods—Bend loss for A3 and A4 type fibres)

3 术语和定义

本部分使用 GB/T 15972.1~15972.5 中有关的术语和定义。

4 要求

本部分规定的光纤应由塑料芯和塑料包层组成,并符合 GB/T 15972.1—1998 中 4.1 规定。A4 类多模光纤不要求预涂覆层。

4.1 尺寸参数

A4 类多模光纤的尺寸参数要求应符合表 1 规定。相关尺寸项目和测量方法见表 2。