

**SC**

# **中华人民共和国水产行业标准**

**SC/T 1009—94**

---

## **稻田养鱼技术要求**

**1994-02-28发布**

**1994-04-01实施**

**中华人民共和国农业部 发布**

# 中华人民共和国水产行业标准

SC/T 1009—94

## 稻田养鱼技术要求

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了稻田养鱼的条件,鱼苗、鱼种的放养,饲养管理和收获的技术要求。

本标准适用于水稻田里培育鱼种和饲养食用鱼。

### 2 引用标准

GB 11607 渔业水质标准

### 3 术语

#### 3.1 稻田养鱼

在种植水稻的田里开挖鱼沟、鱼溜,套养鱼类。

#### 3.2 鱼溜

在养鱼稻田中开挖的小坑(池)。

#### 3.3 鱼沟

在养鱼稻田中开挖的通向鱼溜的沟道。

#### 3.4 垒稻沟鱼

在稻田内起垄种稻,沟里养鱼。

### 4 环境条件

#### 4.1 水质

水质应符合 GB 11607。

#### 4.2 水源

水源充足,排灌方便,不受旱、涝影响。

### 5 养鱼稻田的准备

#### 5.1 田埂

5.1.1 放鱼前应修补田埂,加固打扎实,不漏水。

5.1.2 田埂高度:丘陵地区应高出稻田 40~50 cm,平原地区应高出稻田 50~60 cm,冬闲水田和湖区低洼田的田埂应高出稻田 80 cm 以上。

#### 5.2 稻田消毒

耕田,加施基肥后,视土壤酸碱度,每公顷用生石灰 375~525 kg,溶化成浆泼洒,待(6~8 d)药性消失后灌水耙平插秧。

#### 5.3 开设鱼溜、鱼沟

5.3.1 鱼溜:养鱼稻田的鱼溜面积,占稻田总面积的 3~10%,开挖在紧靠进水口的田角处,一般为长方形。