



中华人民共和国国家标准

GB/T 34428.6—2017

高速公路监控设施通信规程 第6部分：地图板

Communication rules of the devices
of surveillance and control system for expressway—
Part 6: Wall map

2017-09-29 发布

2018-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 通信规程	1

前 言

GB/T 34428《高速公路监控设施通信规程》分为 6 个部分：

- 第 1 部分：通用规程；
- 第 2 部分：车辆检测器；
- 第 3 部分：LED 可变信息标志；
- 第 4 部分：气象检测器；
- 第 5 部分：隧道环境检测器；
- 第 6 部分：地图板。

本部分为 GB/T 34428 的第 6 部分。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由全国交通工程设施(公路)标准化技术委员会(SAC/TC 223)提出并归口。

本部分起草单位：交通运输部公路科学研究院、北京公科飞达交通工程发展有限公司。

本部分主要起草人：苏浩然、俞惠菊、赖云峰、汤翊、周栋梁、吕永华、俞军。

高速公路监控设施通信规程

第 6 部分:地图板

1 范围

GB/T 34428 的本部分规定了用于高速公路监控系统的地图板的通信规程。
本部分适用于高速公路监控系统中的上位机与地图板之间的数据通信过程。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1988 信息技术 信息交换用七位编码字符集

GB/T 2311 信息技术 字符代码结构与扩充技术

GB/T 11383 信息处理 信息交换用八位代码结构和编码规则

GB/T 34428.1—2017 高速公路监控设施通信规程 第 1 部分:通用规程

3 通信规程

3.1 一般要求

3.1.1 通信流程、信息分类与编码应符合 GB/T 34428.1—2017 中的要求。

3.1.2 对于 ASCII 码编码,信息文电内容采用 GB/T 1988 中规定的编码字符,同时采用按照 GB/T 11383 和 GB/T 2311 规定和扩充的编码图形字符集。本部分仅列出编码的正文部分,标题(HEADING)部分的定义应按照 GB/T 34428.1—2017 的要求。

3.1.3 对于 XML 编码,本部分中只列出 XML 编码的数据部分,包头定义部分应按照 GB/T 34428.1—2017 的要求。

3.2 信息分类

地图板与上位机之间交换的信息包括以下内容:

- a) 开关量显示指令;
- b) 数字量显示指令;
- c) 广播指令。

以上信息类型编码见表 1。

表 1 信息类型编码

信息内容	通信控制类型(含义)	数据分类(含义)	设备类型(含义)	扩展分类
开关量显示指令	2(数据)	1(当前数据)	22(地图板)	1
数字量显示指令	2(数据)	1(当前数据)	22(地图板)	2
广播指令	2(数据)	1(当前数据)	22(地图板)	3